#### **Descrizione del Prodotto**

Il modello ZCMC39L5 è una connessione pre-cablata a 3 poli con cavo in PvR di 5 metri, progettata per essere utilizzata con gli interruttori di fine corsa della serie XC Standard di Telemecanique Sensors.

 $\label{lem:caniquesensors.com} \end{substitute} \begin{substitute}([telemecaniquesensors.com/be/en/product/reference/ZCMC39L5?utm source=openai))\end{substitute}$ 

# **Caratteristiche Principali**

- \*\*Gamma di prodotto\*\*: Telemecanique Limit switches XC Standard
- \*\*Tipo di prodotto o componente\*\*: Connessione pre-cablata
- \*\*Nome componente\*\*: ZCMC
- \*\*Tipo e composizione dei contatti\*\*: 2 NC + 1 NO
- \*\*Operazione dei contatti\*\*: Scatto rapido

## **Caratteristiche Complementari**

- \*\*Compatibilità del prodotto\*\*: XCMD39
- \*\*Connessione elettrica\*\*: Cavo
- \*\*Materiale di isolamento del filo\*\*: PvR

### Unità di Imballaggio

- \*\*Tipo di unità di imballaggio 1\*\*: PCE
- \*\*Numero di unità nel pacchetto 1\*\*: 1
- \*\*Tipo di unità di imballaggio 2\*\*: S03
- \*\*Numero di unità nel pacchetto 2\*\*: 25
- \*\*Altezza del pacchetto 2\*\*: 30 cm
- \*\*Larghezza del pacchetto 2\*\*: 30 cm

- \*\*Lunghezza del pacchetto 2\*\*: 40 cm
- \*\*Peso del pacchetto 2\*\*: 11,85 kg

### **Documentazione Tecnica**

- \*\*Cataloghi tecnici\*\*: Catalogo per interruttori di fine corsa, gamma XC Standard (pdf)
- \*\*File CAD 2D\*\*: Connessione pre-cablata con cavo XCM D (eps, dwg, dwf, dxf, wmf)

### Dichiarazioni Ambientali

- \*\*Dichiarazione RoHS\*\*: TESECER000415EN-RoHS Declaration for ZCMC Range-28022025 (pdf)
- \*\*Dichiarazione REACH\*\*: TESECER000498EN-REACH\_Declaration-V30 for ZCMC Range-19052025 (pdf)

## Prodotti Correlati e Accessori

- \*\*ZCMD39\*\*: Corpo interruttore di fine corsa, XC Standard, ZCMD, 2NC 1NO, argento, scatto rapido
- \*\*ZCMD39L5\*\*: Corpo interruttore di fine corsa, Limit switches XC Standard, ZCMD, 2NC+1 NO, argento, scatto rapido, connessione, 5 m