

Descrizione del Prodotto

Il modello ZCMC39L5 è una connessione pre-cablata a 3 poli con cavo in PvR di 5 metri, progettata per essere utilizzata con gli interruttori di fine corsa della serie XC Standard di Telemecanique Sensors.

([telemecaniquesensors.com](https://www.telemecaniquesensors.com/be/en/product/referen ce/ZCMC39L5?utm_source=openai))

Caratteristiche Principali

- **Gamma di prodotto**: Telemecanique Limit switches XC Standard
- **Tipo di prodotto o componente**: Connessione pre-cablata
- **Nome componente**: ZCMC
- **Tipo e composizione dei contatti**: 2 NC + 1 NO
- **Operazione dei contatti**: Scatto rapido

Caratteristiche Complementari

- **Compatibilità del prodotto**: XCMD39
- **Connessione elettrica**: Cavo
- **Materiale di isolamento del filo**: PvR

Unità di Imballaggio

- **Tipo di unità di imballaggio 1**: PCE
- **Numero di unità nel pacchetto 1**: 1
- **Tipo di unità di imballaggio 2**: S03
- **Numero di unità nel pacchetto 2**: 25
- **Altezza del pacchetto 2**: 30 cm
- **Larghezza del pacchetto 2**: 30 cm

- **Lunghezza del pacchetto 2**: 40 cm
- **Peso del pacchetto 2**: 11,85 kg

Documentazione Tecnica

- **Cataloghi tecnici**: Catalogo per interruttori di fine corsa, gamma XC Standard (pdf)
- **File CAD 2D**: Connessione pre-cablata con cavo XCM D (eps, dwg, dwf, dxf, wmf)

Dichiarazioni Ambientali

- **Dichiarazione RoHS**: TESECER000415EN-RoHS_Declaration_for_ZCMC_Range-28022025 (pdf)
- **Dichiarazione REACH**: TESECER000498EN-REACH_Declaration-V30_for_ZCMC_Range-19052025 (pdf)

Prodotti Correlati e Accessori

- **ZCMD39**: Corpo interruttore di fine corsa, XC Standard, ZCMD, 2NC 1NO, argento, scatto rapido
- **ZCMD39L5**: Corpo interruttore di fine corsa, Limit switches XC Standard, ZCMD, 2NC+1 NO, argento, scatto rapido, connessione, 5 m