

Gamma di prodotto

Interruttori di posizione Telemecanique serie XC Standard

Nome della serie

Formato standard

Tipo di prodotto o componente

Corpo dell'interruttore di posizione

Nome breve del dispositivo

ZCMD

Design

Miniatura

Tipo di corpo

Corpo plug-in

Materiale del corpo

Zamak

Numero di poli

2

Tipo e composizione dei contatti

1 NC + 1 NO

Operazione dei contatti

A scatto

Compatibilità del prodotto

XCMD

Connessione elettrica

Plug-in senza connessione pre-cablata

Forma di isolamento dei contatti

Zb

Materiale dei contatti

Contatti placcati in argento

Apertura positiva

Con

Velocità minima di attuazione

0,01 m/min

Designazione del codice dei contatti

B300, AC-15 ($U_e = 240\text{ V}$), $I_e = 1,5\text{ A}$ conforme a IEC 60947-5-1 appendice A

R300, DC-13 ($U_e = 250\text{ V}$), $I_e = 0,1\text{ A}$ conforme a IEC 60947-5-1 appendice A

Tensione nominale di isolamento [U_i]

400 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-5-1

Resistenza massima tra i terminali

25 mOhm conforme a IEC 60255-7 categoria 3

Tensione nominale di tenuta all'impulso [U_{imp}]

4 kV conforme a IEC 60664

Protezione contro i cortocircuiti

Fusibile a cartuccia da 6 A, tipo gG

Durata elettrica

5.000.000 cicli, DC-13 24 V, 3 W, velocità operativa <60 cicli/min, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C

Larghezza

30 mm

Altezza

50 mm

Profondità

16 mm

Temperatura ambiente per lo stoccaggio

-40...70 °C

Unità di imballaggio

Tipo di unità di imballaggio 1: PCE

Numero di unità nel pacchetto 1: 1

Altezza del pacchetto 1: 1,778 cm

Larghezza del pacchetto 1: 3,302 cm

Lunghezza del pacchetto 1: 5,08 cm

Peso del pacchetto 1: 57,15 g

Stato dell'offerta sostenibile

Prodotto Green Premium

Conformità alla direttiva RoHS dell'UE

Dichiarazione RoHS dell'UE

Privo di metalli pesanti tossici

Sì

Privo di mercurio

Sì

Informazioni sull'esenzione RoHS

Sì

Garanzia

18 mesi