

Descrizione del Prodotto

Il ZCMD21L2 è un corpo per interruttore di fine corsa miniaturizzato della serie OsiSense XC Standard di Telemecanique Sensors. Realizzato in Zamak, è dotato di contatti argentati 1NC + 1NO con azione a scatto e apertura positiva. Questo corpo è compatibile con gli interruttori della serie XCMD.

Caratteristiche Principali

- **Materiale del corpo:** Zamak
- **Tipo di contatti:** 1NC + 1NO
- **Operazione dei contatti:** Azione a scatto
- **Compatibilità:** Serie XCMD
- **Connessione elettrica:** Cavo rimovibile
- **Composizione del cavo:** 5 x 0,75 mm²
- **Materiale dei contatti:** Contatti argentati
- **Apertura positiva:** Presente
- **Resistenza tra i terminali:** $\leq 25 \text{ m}\Omega$ conforme a IEC 60255-7 categoria 3
- **Durata elettrica:** 5.000.000 cicli

Dimensioni

- **Larghezza:** 30 mm
- **Altezza:** 50 mm
- **Profondità:** 16 mm

Specifiche Elettriche

- **Corrente nominale di funzionamento (Ie) a AC-15, 230 V:** 1,5 A

- ****Corrente nominale di funzionamento (Ie) a DC-13, 230 V:** 0,1 A**

Condizioni Ambientali

- ****Temperatura ambiente durante il funzionamento:** da -25°C a 70°C**
- ****Grado di protezione:** IP66**

Unità di Imballaggio

- ****Tipo di unità di imballaggio 1:** PCE**
- ****Numero di unità per imballaggio 1:** 1**
- ****Altezza imballaggio 1:** 2 cm**
- ****Larghezza imballaggio 1:** 15 cm**
- ****Lunghezza imballaggio 1:** 15 cm**
- ****Peso imballaggio 1:** 239 g**

Conformità e Sostenibilità

Per tutte le richieste relative a Reach e RoHS, contattare: sustainability@tesensors.com

Documentazione e Download

- ****Catalogo tecnico:** [Catalogue for XC Standard range – Limit switches (pdf)](<https://telemecaniquesensors.com/us/en/product/reference/ZCMD21L2>)**
- ****Dichiarazione di conformità UE:** [XCMD..., XCMN... e ZCMD... interruttori di fine corsa miniaturizzati – Dichiarazione di conformità UE (pdf)](<https://telemecaniquesensors.com/us/en/product/reference/ZCMD21L2>)**

Prodotti Correlati e Accessori

- ****ZCE01:** Testa per interruttore di fine corsa, senza leva, ritorno a molla, attuazione sinistra e destra**
- ****ZCE02:** Testa per interruttore di fine corsa, rullo in acciaio**

- ****ZCE06:**** Testa per interruttore di fine corsa, leva a frusta con guaina in nitrile
- ****ZCE07:**** Testa per interruttore di fine corsa, leva a molla con estremità in termoplastica e guaina in nitrile
- ****ZCE08:**** Testa per interruttore di fine corsa, leva a molla con guaina in nitrile
- ****ZCE09:**** Testa per interruttore di fine corsa, senza leva, attuazione sinistra o destra con mantenimento
- ****ZCE10:**** Testa per interruttore di fine corsa, pistone metallico
- ****ZCE11:**** Testa per interruttore di fine corsa, pistone metallico con guaina in nitrile
- ****ZCE13:**** Testa per interruttore di fine corsa, pistone con cuscinetto a sfera in acciaio
- ****ZCE14:**** Testa per interruttore di fine corsa, pistone metallico regolabile
- ****ZCE21:**** Testa per interruttore di fine corsa, pistone a rullo leva direzione orizzontale
- ****ZCE24:**** Testa per interruttore di fine corsa, leva a rullo retrattile
- ****ZCE27:**** Testa per interruttore di fine corsa, pistone a rullo leva direzione verticale
- ****ZCE28:**** Testa per interruttore di fine corsa, pistone a rullo leva direzione orizzontale o verticale
- ****ZCE29:**** Testa per interruttore di fine corsa, rullo in acciaio con guaina in nitrile
- ****ZCE62:**** Testa per interruttore di fine corsa, pistone laterale metallico regolabile
- ****ZCE63:**** Testa per interruttore di fine corsa, pistone laterale metallico
- ****ZCE64:**** Testa per interruttore di fine corsa, pistone laterale a rullo in acciaio direzione orizzontale
- ****ZCE65:**** Testa per interruttore di fine corsa, pistone laterale a rullo in acciaio direzione verticale
- ****ZCE66:**** Testa per interruttore di fine corsa, pistone laterale con cuscinetto a sfera in acciaio

- **ZCE67:** Testa per interruttore di fine corsa, leva a frusta laterale con guaina in nitrile
- **ZCEF0:** Testa per interruttore di fine corsa, pistone metallico M12
- **ZCEF2:** Testa per interruttore di fine corsa, rullo in acciaio M12
- **ZCEG1:** Testa per interruttore di fine corsa, pistone con guaina in nitrile M16

Note

Per ulteriori informazioni e dettagli tecnici, consultare il [datasheet del prodotto](<https://telemecaniquesensors.com/us/en/product/reference/ZCMD21L2>).