

Descrizione del Prodotto

Il ZCMD21L5 è un corpo di finecorsa della serie OsiSense XC Standard di Telemecanique Sensors. Questo dispositivo è progettato per applicazioni industriali che richiedono un'operazione di commutazione precisa e affidabile.

Caratteristiche Principali

- **Gamma di prodotto**: Telemecanique Limit switches XC Standard
 - **Nome della serie**: Formato standard
 - **Tipo di prodotto o componente**: Corpo di finecorsa
 - **Nome del dispositivo**: ZCMD
 - **Design**: Miniatura
 - **Tipo di corpo**: Fisso
 - **Materiale del corpo**: Zamak
 - **Numero di poli**: 2
 - **Tipo e composizione dei contatti**: 1 NC + 1 NO
 - **Operazione dei contatti**: A scatto
 - **Compatibilità del prodotto**: XCMD
 - **Collegamento elettrico**: Cavo rimovibile
 - **Lunghezza del cavo**: 5 m
 - **Composizione del cavo**: 5 x 0,75 mm²
 - **Materiale di isolamento dei fili**: PvR
 - **Forma di isolamento dei contatti**: Zb
 - **Materiale dei contatti**: Contatti placcati in argento
 - **Apertura positiva**: Con
 - **Velocità minima di attuazione**: 0,01 m/min
 - **Tensione nominale di isolamento [Ui]**: 400 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-5-1
 - **Resistenza massima tra i terminali**: 25 mOhm conforme a IEC 60255-7 categoria 3
 - **Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]**: 4 kV conforme a IEC 60664
 - **Protezione contro i cortocircuiti**: Fusibile a cartuccia da 6 A, tipo gG
 - **Durata elettrica**: 5.000.000 cicli, DC-13 24 V, 3 W, 60 cicli/min, 0,5 IEC 60947-5-1
- appendice C
- **Larghezza**: 30 mm
 - **Altezza**: 50 mm
 - **Profondità**: 16 mm
 - **Peso netto**: 0,065 kg

Ambiente

- **Temperatura ambiente per lo stoccaggio**: da -40 a 70 °C

Dettagli di Ordinazione e Spedizione

- **Categoria**: US1000T22413
- **GTIN**: 3389110299281
- **Restituibilità**: Sì
- **Paese di origine**: Indonesia

Unità di Imballaggio

- **Tipo di unità di imballaggio 1**: PCE
- **Numero di unità nel pacchetto 1**: 1
- **Altezza del pacchetto 1**: 4,0 cm
- **Larghezza del pacchetto 1**: 20,0 cm
- **Lunghezza del pacchetto 1**: 20,0 cm
- **Peso del pacchetto 1**: 485,0 g

Sostenibilità dell'Offerta

- **Stato dell'offerta sostenibile**: Prodotto Green Premium
- **California Proposition 65**: Questo prodotto può esporre a sostanze chimiche tra cui: Diisononyl phthalate (DINP), noto nello Stato della California per causare il cancro, e Diisodecyl phthalate (DIDP), noto nello Stato della California per causare difetti alla nascita o altri danni riproduttivi. Per ulteriori informazioni, visitare www.P65Warnings.ca.gov
- **Regolamento REACH**: Dichiarazione REACH
- **Direttiva RoHS dell'UE**: Conformità proattiva (Prodotto al di fuori dell'ambito legale RoHS dell'UE)
- **Senza metalli pesanti tossici**: Sì
- **Senza mercurio**: Sì
- **Informazioni sull'esenzione RoHS**: Sì

Garanzia Contrattuale

- **Garanzia**: 18 mesi

Documenti e Download

- **Brochure**: Guida ai prodotti Sensori, Interruttori e Sicurezza Macchine (pdf)
- **CAD**: Corpi con contatti dorati con cavo XCM D (zip)
- **Catalogo**: Catalogo Interruttori di finecorsa XC Standard (pdf)
- **Dichiarazione di conformità**: Interruttori di finecorsa XC... - Dichiarazione di conformità UE (pdf)
- **Scheda tecnica**: ZCMD21L5 Dichiarazione RoHS UE (pdf)
- **Istruzioni**: Istruzioni di installazione per interruttori di finecorsa in plastica XCKN (pdf)

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la scheda tecnica completa disponibile sul sito ufficiale di Telemecanique Sensors.