

Descrizione del Prodotto

Il sensore di prossimità induttivo SICK 1040949 è progettato per offrire un rilevamento preciso e affidabile in applicazioni industriali. Grazie alla sua tecnologia avanzata, garantisce una lunga durata operativa e riduce i tempi di inattività.

Caratteristiche Principali

- ****Tipo di sensore****: Induttivo
- ****Distanza di rilevamento****: 8 mm
- ****Tipo di uscita****: PNP-NO, 3 fili
- ****Frequenza di risposta****: 1 kHz
- ****Schermatura****: Schermato
- ****Materiale del corpo****: Plastica
- ****Tensione di alimentazione****: 10-30 V DC
- ****Stile di terminazione****: Connettore M12, 4 pin
- ****Temperatura di funzionamento****: -25°C ~ 75°C
- ****Grado di protezione****: IP67
- ****Indicatore****: LED
- ****Dimensioni****: Cilindrico filettato M18

Vantaggi

- ****Alta disponibilità della macchina****: Design robusto che assicura una lunga durata operativa.
- ****Efficienza economica****: Costi di acquisto contenuti.
- ****Ampia selezione****: Disponibilità di un vasto portafoglio standard.

- ****Alta precisione di posizionamento****: Comportamento di commutazione preciso.

Applicazioni Tipiche

Il sensore SICK 1040949 è ideale per applicazioni industriali che richiedono un rilevamento preciso di oggetti metallici, come nel controllo di posizione, conteggio pezzi e rilevamento di presenza in linee di produzione automatizzate.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la scheda tecnica ufficiale fornita dal produttore.