

Ecco la scheda tecnica del prodotto SICK 1041390 (WL11G-2B2531):

Descrizione del Prodotto

Il WL11G-2B2531 è un sensore fotoelettrico a riflettore con principio di autocollimazione, progettato per la rilevazione affidabile di oggetti trasparenti. ([shop-audin.fr](https://www.shop-audin.fr/wl11g-2b2531-c2x19705150?utm_source=openai))

Principio di Funzionamento

Sensore fotoelettrico a riflettore con autocollimazione. ([shop-audin.fr](https://www.shop-audin.fr/wl11g-2b2531-c2x19705150?utm_source=openai))

Gamma di Rilevamento

0 mm ... 4.000 mm. ([shop-audin.fr](https://www.shop-audin.fr/wl11g-2b2531-c2x19705150?utm_source=openai))

Uscita di commutazione

PNP, NPN. ([shop-audin.fr](https://www.shop-audin.fr/wl11g-2b2531-c2x19705150?utm_source=openai))

Tipo di commutazione

Funzionamento luce accesa/buio acceso. ([shop-audin.fr](https://www.shop-audin.fr/wl11g-2b2531-c2x19705150?utm_source=openai))

Tipo di collegamento

Connettore maschio M12, 5 poli. ([shop-audin.fr](https://www.shop-audin.fr/wl11g-2b2531-c2x19705150?utm_source=openai))

Sorgente Luminosa

LED, luce rossa visibile. ([shop-audin.fr](https://www.shop-audin.fr/wl11g-2b2531-c2x19705150?utm_source=openai))

Impostazione

Potenziometro, 11 rotazioni. ([shop-

audin.fr](https://www.shop-audin.fr/wl11g-2b2531-c2x19705150?utm_source=openai))

Interfaccia di Comunicazione

Non presente. ([shop-audin.fr](https://www.shop-audin.fr/wl11g-2b2531-c2x19705150?utm_source=openai))

Materiale della Custodia

Plastica, ABS. ([shop-audin.fr](https://www.shop-audin.fr/wl11g-2b2531-c2x19705150?utm_source=openai))

Materiale della superficie ottica

Plastica. ([shop-audin.fr](https://www.shop-audin.fr/wl11g-2b2531-c2x19705150?utm_source=openai))

Dimensioni

15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm. ([shop-audin.fr](https://www.shop-audin.fr/wl11g-2b2531-c2x19705150?utm_source=openai))

Grado di protezione

IP66, IP67, IP69K. ([shop-audin.fr](https://www.shop-audin.fr/wl11g-2b2531-c2x19705150?utm_source=openai))

Temperatura di funzionamento

-30 °C ... +60 °C. ([shop-audin.fr](https://www.shop-audin.fr/wl11g-2b2531-c2x19705150?utm_source=openai))

Tensione di alimentazione

10 V CC ... 30 V CC. ([shop-audin.fr](https://www.shop-audin.fr/wl11g-2b2531-c2x19705150?utm_source=openai))

Frequenza di commutazione

1.500 Hz. ([shop-audin.fr](https://www.shop-audin.fr/wl11g-2b2531-c2x19705150?utm_source=openai))

Tempo di reazione

$\leq 330 \mu\text{s}$. ([shop-audin.fr](https://www.shop-audin.fr/wl11g-2b2531-c2x19705150?utm_source=openai))

Corrente Massima di Uscita

100 mA. ([shop-audin.fr](https://www.shop-audin.fr/wl11g-2b2531-c2x19705150?utm_source=openai))

Classe di Protezione

Classe di protezione 2. ([shop-audin.fr](https://www.shop-audin.fr/wl11g-2b2531-c2x19705150?utm_source=openai))

Caratteristiche Speciali

Progettato per la rilevazione di oggetti trasparenti. ([shop-audin.fr](https://www.shop-audin.fr/wl11g-2b2531-c2x19705150?utm_source=openai))

Per ulteriori dettagli, si prega di consultare la documentazione tecnica fornita dal produttore.