

Nome del prodotto

SICK 1046894 - IME18-08NPPZC0S

Descrizione

Sensore di prossimità induttivo cilindrico con filettatura M18, distanza di rilevamento di 8 mm, uscita PNP-NC/NA a 4 fili, frequenza di risposta di 1 kHz, schermato, corpo in plastica, tensione di alimentazione da 10 a 30 V DC, connettore M12 a 4 poli, temperatura di funzionamento da -25°C a 75°C, grado di protezione IP67, indicatore LED.

Caratteristiche principali

- Distanza di rilevamento: 8 mm
- Tipo di uscita: PNP-NC/NA, 4 fili
- Frequenza di risposta: 1 kHz
- Schermatura: Schermato
- Materiale del corpo: Plastica
- Tensione di alimentazione: 10 ~ 30 V DC
- Stile di terminazione: Connettore M12 a 4 poli
- Temperatura di funzionamento: -25°C ~ 75°C
- Grado di protezione: IP67
- Indicatore: LED
- Contenitore/involucro: Cilindrico, filettato - M18

Applicazioni

Adatto per applicazioni industriali che richiedono il rilevamento induttivo di oggetti metallici, come il controllo di posizione, il conteggio di oggetti e la rilevazione di presenza in ambienti con condizioni operative difficili.

Note

Assicurarsi che il sensore sia installato correttamente e che le specifiche tecniche siano compatibili con l'applicazione prevista. Consultare la scheda tecnica completa per ulteriori dettagli e istruzioni di installazione.