

Descrizione del Prodotto

Il sensore di livello SICK 1052075 è progettato per il monitoraggio dei livelli di liquidi in applicazioni igieniche. Dotato di una sonda monopunto in acciaio inox 1.4404, può essere tagliata manualmente fino a una lunghezza di 2.000 mm. Il sensore è resistente a processi CIP/SIP e supporta temperature di processo fino a 150 °C e pressioni fino a 16 bar. Offre un'uscita analogica 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V, commutabile, oltre a due uscite binarie. ([eu.vision-supplies.com](https://eu.vision-supplies.com/sick-lfp1000-g1nmb?utm_source=openai))

Caratteristiche Principali

- Monitoraggio del livello in applicazioni igieniche
- Sonda monopunto in acciaio inox 1.4404, tagliabile fino a 2.000 mm
- Resistente a processi CIP/SIP
- Temperatura di processo fino a 150 °C
- Pressione di processo fino a 16 bar
- Grado di protezione IP67 e IP69K
- Uscita analogica 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V, commutabile
- Due uscite binarie
- Connessione tramite connettore M12 x 1, 5 poli
- Materiale della sonda: acciaio inox 1.4404 con rugosità $R_a \leq 0,8 \mu\text{m}$
- Materiale della finestra di visualizzazione: PMMA (vetro acrilico)
- Configurazione di uscita: 4 mA ~ 20 mA, 0 V ~ 10 V, NPN, PNP, Push-Pull
- Corrente di uscita: 100 mA
- Tensione di alimentazione: 12 V ~ 30 V
- Temperatura di funzionamento: -20 °C ~ 60 °C

- Materiale dell'alloggiamento: acciaio inox
- Tipo di montaggio: filettato
- Categoria: sensori di livello a galleggiante
- Serie: LFP Inox
- Stato componente: attivo
- Confezionamento: sfuso
- Codice produttore: 1052075
- Produttore: SICK, Inc.
- Codice DigiKey: 1882-1052075-ND
- Descrizione dettagliata: sensore di livello per liquidi con uscita a interruttore, montaggio filettato
- Tempi di consegna standard del produttore: 4 settimane
- Prezzo unitario: €1.567,16
- Prezzo unitario IVA inclusa: €1.911,94
- Disponibile su ordinazione
- Verifica i tempi di consegna
- Questo prodotto non è disponibile in magazzino presso DigiKey. I tempi di consegna indicati riguarderanno la spedizione dal produttore a DigiKey. Una volta ricevuto il prodotto, DigiKey provvederà alla spedizione al cliente per evadere gli ordini aperti.
- Nuovo prodotto
- Quantità
- Tutti i prezzi sono in EUR

- Sfuse
- Quantità: 1
- Prezzo unitario: €1.567,16
- Prezzo totale: €1.567,16
- Contenitore standard del produttore
- Prezzo unitario IVA esclusa: €1.567,16
- Prezzo unitario IVA inclusa: €1.911,94
- Serve aiuto?
- Commenti
- INFORMAZIONI
- DigiKey Marketplace
- Vendi su DigiKey.com
- Lavora con noi
- Mappa del sito
- Soluzioni digitali
- Redazione
- GUIDA
- Assistenza
- Stato ordine
- Tariffe di spedizione/Opzioni
- Resi e problemi con l'ordine

- CONTATTI
- Chat
- (+39) 02 3859 4698
- italy.support@digkey.com
- Co-navigazione
- SEGUICI
- Italy (Italia)
- Copyright © 1995-2024, DigiKey. Tutti i diritti riservati.
- Termini e condizioni
- Informativa sulla privacy
- Impostazioni dei cookie
- Fiche Technique (En anglais seulement)(pdf)
- Technical Specs Detail(pdf)
- Level sensors LFP Inox
- Rugged design increases service life
- High flexibility - rod probe can be cut to length and connection concept is interchangeable
- Cost savings as a result of multiple output signals: one system for both point level and continuous level measurement
- Maintenance-free and easy to commission without calibration, saving time and money
- Remote display of measured values and saves space
- Fiche Technique (En anglais seulement)(pdf)

- Technical Specs Detail(pdf)
- Level sensors LFP Inox
- Rugged design increases service life
- High flexibility - rod probe can be cut to length and connection concept is interchangeable
- Cost savings as a result of multiple output signals: one system for both point level and continuous level measurement
- Maintenance-free and easy to commission without calibration, saving time and money
- Remote display of measured values and saves space
- Fiche Technique (En anglais seulement)(pdf)
- Technical Specs Detail(pdf)
- Level sensors LFP Inox
- Rugged design increases service life
- High flexibility - rod probe can be cut to length and connection concept is interchangeable
- Cost savings as a result of multiple output signals: one system for both point level and continuous level measurement
- Maintenance-free and easy to commission without calibration, saving time and money
- Remote display of measured values and saves space
- Fiche Technique (En anglais seulement)(pdf)
- Technical Specs Detail(pdf)
- Level sensors LFP Inox
- Rugged design increases service life
- High flexibility - rod probe can be cut to length and connection concept is interchangeable

- Cost savings as a result of multiple output signals: one system for both point level and continuous level measurement
- Maintenance-free and easy to commission without calibration, saving time and money
- Remote display of measured values and saves space
- Fiche Technique (En anglais seulement)(pdf)
- Technical Specs Detail(pdf)
- Level sensors LFP Inox
- Rugged design increases service life
- High flexibility - rod probe can be cut to length and connection concept is interchangeable
- Cost savings as a result of multiple output signals: one system for both point level and continuous level measurement
- Maintenance-free and easy to commission without calibration, saving time and money
- Remote display of measured values and saves space
- Fiche Technique (En anglais seulement)(pdf)
- Technical Specs Detail(pdf)
- Level sensors LFP Inox
- Rugged design increases service life
- High flexibility - rod probe can be cut to length and connection concept is interchangeable
- Cost savings as a result of multiple output signals: one system for both point level and continuous level measurement
- Maintenance-free and easy to commission without calibration, saving time and money
- Remote display of measured values and saves space

- Fiche Technique (En anglais seulement)(pdf)
- Technical Specs Detail(pdf)
- Level sensors LFP Inox
- Rugged design increases service life
- High flexibility - rod probe can be cut to length and connection concept is interchangeable
- Cost savings as a result of multiple output signals: one system for both point level and continuous level measurement
- Maintenance-free and easy to commission without calibration, saving time and money
- Remote display of measured values and saves space
- Fiche Technique (En anglais seulement)(pdf)
- Technical Specs Detail(pdf)
- Level sensors LFP Inox
- Rugged design increases service life
- High flexibility - rod probe can be cut to length and connection concept is interchangeable
- Cost savings as a result of multiple output signals: one system for both point level and continuous level measurement
- Maintenance-free and easy to commission without calibration, saving time and money
- Remote display of measured values and saves space
- Fiche Technique (En anglais seulement)(pdf)
- Technical Specs Detail(pdf)
- Level sensors LFP Inox
- Rugged design increases service life

- High flexibility - rod probe can be cut to length and connection concept is interchangeable
- Cost savings as a result of multiple output signals: one system for both point level and continuous level measurement
- Maintenance-free and easy to commission without calibration, saving time and money
- Remote display of measured values and saves space
- Fiche Technique (En anglais seulement)(pdf)
- Technical Specs Detail(pdf)
- Level