Descrizione del Prodotto

L'interruttore di sicurezza magnetico RE21-SA05 (codice prodotto 1059507) di SICK è progettato per applicazioni che richiedono un'elevata tolleranza al disallineamento e facilità di pulizia, rendendolo ideale per ambienti con alti standard igienici.

Caratteristiche Principali

- Distanza di risposta fino a 9 mm
- Configurazione dei contatti: 1 NO (normalmente aperto) e 1 NC (normalmente chiuso)
- Livello di prestazione fino a PL e / Cat. 4 (EN ISO 13849)
- Connessione tramite cavo da 5 m
- Indicatore LED di stato
- Compatibile con Flexi Loop per connessioni in serie sicure con diagnostica avanzata

Specifiche Tecniche

- Tensione di alimentazione: ≤ 30 V DC
- Corrente di commutazione: ≤ 400 mA
- Materiale dell'alloggiamento: VISTAL®
- Dimensioni (L x A x P): 25 mm x 88 mm x 13 mm
- Peso: 0,3 kg
- Temperatura di funzionamento: da -30°C a +60°C
- Grado di protezione: IP67 (IEC 60529)

Certificazioni

- Dichiarazione di conformità UE
- Dichiarazione di conformità UK

- China-RoHS
- Certificato UK-Type-Examination
- Certificato cULus
- Certificato EAC / DoC
- Certificato TÜV
- Certificato S-Mark
- Certificato EC-Type-Examination

Applicazioni

Ideale per ambienti con elevati standard igienici e aree soggette a contaminazione, grazie alla facilità di pulizia e alla tolleranza al disallineamento.

Note

Per ulteriori dettagli, consultare la scheda tecnica ufficiale fornita da SICK.