

Descrizione del Prodotto

Il modulo di controllo del movimento SICK 1062344, noto anche come FX3-MOC000000, è progettato per l'integrazione nei sistemi di automazione industriale. Questo modulo consente il monitoraggio e il controllo sicuro dei movimenti, garantendo un'elevata affidabilità nelle applicazioni di sicurezza.

Caratteristiche Principali

- **Serie**: Flexi Soft
- **Tipo**: Modulo di controllo del movimento
- **Interfaccia encoder**: Supporta encoder incrementali A/B (TTL, HTL 12 V o 24 V, RS-422), encoder sin/cos, encoder SSI (master/listener) e HIPERFACE®
- **Funzioni di sicurezza del drive**: Safe Stop 1 (SS1), Safe Stop 2 (SS2), Safe Operating Stop (SOS), Safe Speed Monitoring (SSM), Safely-Limited Speed (SLS), Safe Direction (SDI), Safe Brake Control (SBC)
- **Montaggio**: Guida DIN
- **Connessione**: Connettore maschio, Micro D-Sub a 15 pin
- **Alimentazione**: Tramite FLEXBUS+
- **Consumo di energia interna**: 2,5 W
- **Temperatura di funzionamento**: da -25°C a +55°C
- **Grado di protezione**: IP20
- **Certificazioni**: CCC, CE, cULus

Dimensioni e Peso

- **Dimensioni**: 22,5 mm x 96,5 mm x 126 mm
- **Peso**: 120 g

Applicazioni

Il modulo SICK 1062344 è ideale per applicazioni che richiedono un controllo sicuro del movimento, come macchine utensili, sistemi di trasporto automatizzati e altre applicazioni industriali dove la sicurezza del movimento è fondamentale.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la scheda tecnica ufficiale fornita dal produttore.