

Ecco la scheda tecnica del sensore fotoelettrico SICK 1064573 (modello WTB2S-2P1330):

Descrizione del prodotto

Il SICK 1064573 è un sensore fotoelettrico di prossimità con soppressione dello sfondo, progettato per applicazioni industriali che richiedono rilevamenti precisi in spazi ristretti.

([shop-audin.fr](https://www.shop-audin.fr/wtb2s-2p1330-c2x22549871?utm_source=openai))

Principio di funzionamento

Sensore fotoelettrico di prossimità con soppressione dello sfondo. ([shop-audin.fr](https://www.shop-audin.fr/wtb2s-2p1330-c2x22549871?utm_source=openai))

Gamma di rilevamento

Distanza di commutazione massima: 1 mm ... 36 mm. ([shop-audin.fr](https://www.shop-audin.fr/wtb2s-2p1330-c2x22549871?utm_source=openai))

Regolazione

Nessuna regolazione necessaria. ([shop-audin.fr](https://www.shop-audin.fr/wtb2s-2p1330-c2x22549871?utm_source=openai))

Sorgente luminosa

LED PinPoint, luce rossa. ([shop-audin.fr](https://www.shop-audin.fr/wtb2s-2p1330-c2x22549871?utm_source=openai))

Dimensione del punto luminoso

Ø 2 mm a 15 mm di distanza. ([shop-audin.fr](https://www.shop-audin.fr/wtb2s-2p1330-c2x22549871?utm_source=openai))

Uscita di commutazione

PNP. ([shop-audin.fr](https://www.shop-audin.fr/wtb2s-2p1330-c2x22549871?utm_source=openai))

Modalità di commutazione

Commutazione chiara. ([shop-audin.fr](https://www.shop-audin.fr/wtb2s-2p1330-c2x22549871?utm_source=openai))

Interfaccia di comunicazione

Non presente. ([shop-audin.fr](https://www.shop-audin.fr/wtb2s-2p1330-c2x22549871?utm_source=openai))

Collegamento

Cavo a 3 fili, 2 m. ([shop-audin.fr](https://www.shop-audin.fr/wtb2s-2p1330-c2x22549871?utm_source=openai))

Tensione di alimentazione

10-30 V DC. ([shop-audin.fr](https://www.shop-audin.fr/wtb2s-2p1330-c2x22549871?utm_source=openai))

Dimensioni

7,7 mm x 21,8 mm x 13,5 mm (L x A x P). ([shop-audin.fr](https://www.shop-audin.fr/wtb2s-2p1330-c2x22549871?utm_source=openai))

Materiale del corpo

Plastica ABS/PC. ([shop-audin.fr](https://www.shop-audin.fr/wtb2s-2p1330-c2x22549871?utm_source=openai))

Grado di protezione

IP67. ([shop-audin.fr](https://www.shop-audin.fr/wtb2s-2p1330-c2x22549871?utm_source=openai))

Temperatura di funzionamento

Da -25 °C a +50 °C. ([shop-audin.fr](https://www.shop-audin.fr/wtb2s-2p1330-c2x22549871?utm_source=openai))

Serie

W2S-2. ([shop-

audin.fr](https://www.shop-audin.fr/wtb2s-2p1330-c2x22549871?utm_source=openai))

Caratteristiche aggiuntive

Il sensore offre un'elevata precisione del punto di commutazione e un eccellente rapporto tra dimensioni e distanza di commutazione, rendendolo ideale per il rilevamento di oggetti molto scuri. ([shop-audin.fr](https://www.shop-audin.fr/wtb2s-2p1330-c2x22549871?utm_source=openai))