

Produttore

SICK, Inc.

Codice Prodotto

1065941

Serie

W2S-2

Tipo di Sensore

Fotoelettrico a sbarramento

Distanza di Rilevamento

0 m ... 2,5 m

Tipo di Luce

Luce rossa visibile

Sorgente Luminosa

LED PinPoint

Lunghezza d'Onda

640 nm

Dimensioni del Punto Luminoso (a 1.500 mm)

Ø 65 mm

Tensione di Alimentazione

10 V DC ... 30 V DC

Consumo di Corrente

20 mA

Uscita di Commutazione

PNP

Modalità di Commutazione

Commutazione in oscurità

Tempo di Risposta

400 µs

Frequenza di Commutazione

1.200 Hz

Tipo di Connessione

Cavo, 3 fili, 2 m

Materiale del Cavo

PVC

Materiale dell'Involucro

Plastica, ABS/PC

Materiale delle Ottiche

Plastica, PMMA

Grado di Protezione

IP67

Temperatura di Funzionamento

-25 °C ... +50 °C

Temperatura di Stoccaggio

-40 °C ... +75 °C

Dimensioni (L x A x P)

7,7 mm x 21,8 mm x 13,5 mm

Numero di Parte dei Componenti Individuali

2071150 WSE2S-2, 2071154 WS2S-2D1330