

Descrizione del Prodotto

Il sensore di contrasto SICK 1078110, appartenente alla serie KTX Prime, è progettato per rilevare differenze di contrasto in applicazioni industriali. Utilizza una sorgente luminosa a LED RGB per garantire un rilevamento preciso e affidabile.

Caratteristiche Principali

- **Metodo di rilevamento:** Sensore ottico
- **Distanza di rilevamento:** 13 mm
- **Tensione di alimentazione:** 10,8 V ~ 28,8 V
- **Tempo di risposta:** 10 µs
- **Configurazione uscita:** PNP
- **Sorgente luminosa:** LED RGB
- **Metodo di connessione:** Connettore M12
- **Protezione dalle infiltrazioni:** IP67
- **Temperatura di funzionamento:** -20°C ~ 60°C

Applicazioni Tipiche

Il sensore di contrasto SICK 1078110 è ideale per applicazioni che richiedono il rilevamento preciso di differenze di contrasto, come nel settore dell'imballaggio, dell'etichettatura e in altre applicazioni industriali dove è fondamentale distinguere tra diverse superfici o marcature.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la scheda tecnica ufficiale fornita dal produttore.