

Descrizione del Prodotto

La barriera fotoelettrica SICK 1217760 è un dispositivo di sicurezza progettato per applicazioni industriali, appartenente alla serie MLG-2. Offre una capacità di rilevamento di 9 mm e un'altezza protettiva di 1345 mm, garantendo un'elevata precisione nel monitoraggio delle aree sensibili.

Specifiche Tecniche

- **Capacità di rilevamento:** 9 mm
- **Altezza protettiva:** 1345 mm
- **Numero di raggi:** 270
- **Passo del raggio:** 5 mm
- **Intervallo di funzionamento:** 0 ~ 7,0 m
- **Protezione dalle infiltrazioni:** IP65/IP67 - a tenuta di polvere, resistente all'acqua, impermeabile
- **Temperatura di funzionamento:** -30°C ~ 55°C
- **Tensione di alimentazione:** 19,2 ~ 28,8 V DC

Applicazioni

Questa barriera fotoelettrica è ideale per garantire la sicurezza in ambienti industriali, monitorando l'accesso a zone pericolose e prevenendo incidenti durante le operazioni di macchinari.

Conformità e Certificazioni

Il dispositivo è conforme agli standard di protezione IP65/IP67, assicurando resistenza alla polvere e all'acqua, rendendolo adatto per ambienti industriali difficili.

Note Aggiuntive

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la scheda tecnica ufficiale fornita dal produttore.