

Descrizione del Prodotto

Il cavo di collegamento SICK 2022548, noto anche come DOL-0612G15M075KM0, è progettato per applicazioni industriali che richiedono connessioni affidabili e sicure. Questo cavo presenta un connettore femmina M26 a 12 pin su un'estremità e conduttori liberi sull'altra, facilitando l'integrazione in vari sistemi.

Specifiche Tecniche

Connettore A: Connettore femmina M26, 12 poli, diritto

Connettore B: Estremità del cavo aperta

Materiale del cavo: PVC

Colore del cavo: Nero

Lunghezza del cavo: 15 metri

Sezione del conduttore: 0,75 mm²

Diametro del cavo: 10 mm

Schermatura: Non schermato

Grado di protezione: IP65 (EN 60529)

Temperatura operativa: -5°C a +80°C (uso flessibile), -30°C a +80°C (installazione fissa)

Tensione nominale: ≤ 60 V AC/DC

Corrente nominale: 5 A

Applicazioni

Questo cavo è ideale per l'uso in ambienti industriali, offrendo una connessione affidabile per sensori e attuatori. La sua costruzione robusta e il grado di protezione IP65 lo rendono adatto a condizioni operative difficili.

Certificazioni

Il cavo è conforme alla certificazione UL - Approbation Style 2464, garantendo standard elevati di sicurezza e qualità.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la scheda tecnica fornita dal produttore.