

## **Descrizione del Prodotto**

Il cavo assemblato SICK 2030685, noto anche come DOL-2312-G07MLA3, è progettato per applicazioni industriali che richiedono connessioni affidabili e schermate. Questo cavo presenta un connettore femmina M23 a 12 poli su un'estremità e fili liberi sull'altra, con una lunghezza totale di 7 metri.

## **Specifiche Tecniche**

**Tipo di cavo:** Rotondo

**Materiale del cavo:** Poliuretano (PUR)

**Colore:** Nero

**Schermatura:** Schermato

**Protezione dalle infiltrazioni:** IP66/IP67 - Protetto dalla polvere, resistente all'acqua, impermeabile

**Utilizzo:** Ambienti industriali

## **Connettori**

### **1° Connettore:**

- Tipo: Spina
- Genere: Connettori femmina
- Numero di posizioni: 12
- Misura guscio - Inserto: M23
- Tipo di montaggio: Volante

### **2° Connettore:**

- Tipo: Conduttori

## **Dimensioni e Peso**

**Lunghezza:** 7 metri

**Diametro del cavo:** 7,8 mm

**Composizione dei conduttori:** 11 fili (4 x 2 x 0,25 mm<sup>2</sup> + 2 x 0,5 mm<sup>2</sup> + 1 x 0,14 mm<sup>2</sup>)

**Peso:** 674 g

### **Applicazioni**

Il cavo DOL-2312-G07MLA3 è ideale per l'uso in ambienti industriali, offrendo una connessione affidabile e schermata per sensori e dispositivi di automazione.

### **Note**

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la scheda tecnica ufficiale fornita dal produttore.