

Descrizione del Prodotto

Il cavo assemblato SICK 2095898 è progettato per applicazioni industriali, offrendo una connessione affidabile tra sensori e attuatori. Questo cavo presenta un connettore femmina M12 a 4 poli ad angolo retto su un'estremità e conduttori liberi sull'altra, con una lunghezza totale di 10 metri.

Specifiche Tecniche

- **Numero di conduttori:** 4
- **Sezione trasversale:** 0,34 mm²
- **Materiale della guaina:** PVC (Polivinilcloruro)
- **Colore della guaina:** Grigio
- **Diametro esterno:** 5 mm
- **Tipo di cavo:** Rotondo, non schermato
- **Raggio minimo di curvatura:** 50 mm
- **Temperatura operativa:** da -5°C a +80°C
- **Corrente nominale:** 4 A
- **Tensione nominale:** 250 V
- **Grado di protezione:** IP65/IP66K/IP67 (a tenuta di polvere, resistente all'acqua, impermeabile)
- **Utilizzo:** Ambienti industriali

Connettori

- **Connettore 1:** Spina femmina M12 a 4 poli, angolata, codifica A
- **Connettore 2:** Conduttori liberi

Applicazioni

Ideale per l'uso in ambienti industriali, il cavo SICK 2095898 è adatto per collegare sensori e attuatori, garantendo una trasmissione del segnale affidabile e sicura.

Certificazioni

Il prodotto è conforme agli standard CE e UL, assicurando qualità e sicurezza nelle applicazioni industriali.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la scheda tecnica ufficiale del produttore.