Descrizione del Prodotto

Il cavo assemblato SICK 2096009 è progettato per applicazioni industriali, offrendo una connessione affidabile tra dispositivi. Con una lunghezza di 2 metri, è ideale per collegamenti in ambienti industriali.

Specifiche Tecniche

Categoria: Cavi assemblati circolari

Produttore: SICK, Inc.

Codice Produttore: 2096009

Serie: -

Confezionamento: Scatola

Stato Componente: Attivo

Tipo 1º Connettore: Presa

Genere 1º Connettore: Pin maschi

N. di Posizioni 1º Connettore: 5

Misura Guscio 1º Connettore - Inserto: M12

Orientamento 1º Connettore: A

Tipo di Montaggio 1º Connettore: Volante

Tipo 2º Connettore: Spina

Genere 2º Connettore: Connettori femmina

N. di Posizioni 2º Connettore: 5

Misura Guscio 2º Connettore - Inserto: M12

Orientamento 2º Connettore: A

Tipo di Montaggio 2º Connettore: Volante

Lunghezza: 2,00 m

Configurazione Gruppo: Standard

Tipo di Cavo: Rotondo

Materiale Cavo: Poliuretano (PUR)

Colore: Nero

Schermatura: Non schermato

Protezione dalle Infiltrazioni: IP65/IP66K/IP67 - a tenuta di polvere, resistente all'acqua,

impermeabile

Utilizzo: Ambienti industriali

Codice Componente Base: YF2A15

Applicazioni

Il cavo SICK 2096009 è ideale per l'uso in ambienti industriali dove è richiesta una connessione affidabile tra dispositivi con connettori M12 a 5 posizioni. La sua costruzione in poliuretano garantisce resistenza e durata nel tempo.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la scheda tecnica fornita dal produttore.