

Descrizione del Prodotto

Il cavo assemblato SICK 2096010, noto anche come YF2A15-050UB5M2A15, è progettato per applicazioni industriali, offrendo connessioni affidabili tra sensori e attuatori. Questo cavo non schermato è ideale per ambienti industriali grazie alla sua resistenza e durata.

Specifiche Tecniche

- **Codice Produttore:** 2096010
- **Codice Digi-Key:** 1882-2096010-ND
- **Tipo di Cavo:** Rotondo
- **Materiale del Cavo:** Poliuretano (PUR)
- **Colore:** Nero
- **Lunghezza:** 5 metri (16,4 piedi)
- **Schermatura:** Non schermato
- **Protezione dalle Infiltrazioni:** IP65/IP66K/IP67 - a tenuta di polvere, resistente all'acqua, impermeabile
- **Utilizzo:** Ambienti industriali

Connettori

- **Connettore 1:**
 - Tipo: Presa M12, 5 poli, dritta, codifica A
 - Genere: Maschio
 - Tipo di Montaggio: Volante
- **Connettore 2:**
 - Tipo: Spina M12, 5 poli, dritta, codifica A
 - Genere: Femmina
 - Tipo di Montaggio: Volante

Applicazioni

Il cavo SICK 2096010 è adatto per l'uso in zone non contaminate, aree con oli e lubrificanti, applicazioni robotiche e operazioni con catene portacavi.

Note Aggiuntive

Il cavo è privo di alogenzi e progettato per garantire prestazioni affidabili in ambienti industriali impegnativi.

Prezzo e Disponibilità

Il prezzo unitario è di €49,92 per quantità singole, con sconti disponibili per ordini maggiori. La disponibilità e i tempi di consegna possono variare; si consiglia di verificare con il fornitore per informazioni aggiornate.

Riferimenti

Per ulteriori dettagli, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito del produttore o presso distributori autorizzati.