Nome del prodotto

PL80A-AF Reflector

Codice prodotto

5334483

Produttore

SICK, Inc.

Descrizione

Riflettore per sensori fotoelettrici, progettato per applicazioni industriali che richiedono un'affidabile riflessione del segnale.

Dimensioni

84 mm x 9,1 mm

Area riflettente

77 mm x 77 mm

Materiale

PMMA/ABS

Temperatura operativa

Da -20 °C a +65 °C

Funzione antiappannamento

Operativa da +4 °C a +50 °C

Metodo di montaggio

Fissaggio a vite, montaggio a 2 fori

Paese di origine

Germania

Codice EAN

39111827

Codice UNSPSC

39111827

Codice ETIM

EC002467

Peso unitario

0,044 kg

Volume unitario

28,224 cm³

Condizione

Nuovo surplus

Disponibilità

1 pezzo in magazzino

Data aggiornamento disponibilità

21-10-2024

Metodi di pagamento

Processo di pagamento sicuro

Politiche di reso e rimborso

Disponibili

Politiche di spedizione

Disponibili

Politiche di garanzia

Disponibili

Prodotti correlati

2048441 - Connettori e cavi, connettore femmina JST, 8 pin, diritto, 0,2 m, 8 fili, per SKS/SKM36, adattatore 5V

2051339 – Set di risoluzione per risoluzione 30 mm e dimensioni campo protetto da 0,6 x 0,6 m a 1,5 x 1,5 m

2072830 - Parti di ricambio, manuali in diverse lingue

2074708 - Connettori e cavi, connettore maschio M12, 5 pin, necessario per collegare CLV69x in sistemi e in caso di CAN In/Out

2103985 - Sistemi di montaggio, flange, adattatore flangia collare di centraggio D20 su D50, materiale: acciaio inossidabile

2103986 - Sistemi di montaggio, flange, adattatore flangia collare di centraggio D20 su D36. materiale: acciaio inossidabile

2117128 - Connettori e cavi, connettore femmina M12, 4 pin, angolato, A-codificato, 6 m, 4 fili, PVC

5301885 - Riflettori e ottiche, nastro riflettente autoadesivo, non adatto per sensori fotoelettrici a riflessione con filtro di polarizzazione, lunghezza personalizzabile

5322051 - Riflettori e ottiche, riflettori angolari, rettangolari, fissaggio a vite

6045285 – Connettori e cavi, connettore maschio M12, 4 pin, diritto, D-codificato, 5 m, 4 fili, CAT5, CAT5e, PUR, senza alogeni, connettore maschio M12 D-codificato diritto a estremità libera

6047908 - Connettori e cavi, connettore maschio M12, 4 pin, angolato, D-codificato, 2 m, 4 fili, CAT5, CAT5e, PUR, senza alogeni, cavo da 2 m, connettore maschio M12 angolato a connettore maschio M12 diritto

5322626 - Sistemi di montaggio, morsetti universali per barre di montaggio con diametro 12 mm

5304812 - Riflettori e ottiche, riflettori angolari, rettangolari, fissaggio a vite

2046052 - Sistemi di montaggio, staffe terminali e di allineamento, unità di allineamento per DME4000/ISD400, alluminio, anodizzato

2046452 - Connettori e cavi, connettore di sistema miniTwin per cascata, connessione di sistema: cavo con connettore maschio M12, 5 pin, connessione di estensione: cavo con connettore femmina M12, 5 pin, lunghezza cavo: 160 mm ciascuno

2032860 - Connettori e cavi, connettore di sistema, 10 m, 11 fili, PVC, per S300 standard

5309170 - Sistemi di montaggio, dadi e viti

2095737 - Connettori e cavi, connettore femmina M12, 3 pin, angolato, A-codificato, 0,6 m, 3 fili, PUR, senza alogeni

2095871 – Connettori e cavi, connettore maschio M12, 8 pin, diritto, A-codificato, 1 m, 8 fili, PUR, senza alogeni

2040767 - Sistemi di montaggio, staffe e piastre di montaggio, DME, DMD

Altre categorie

Sensori e dispositivi di misurazione

Accessori per sensori

Riflettori per barriere fotoelettriche