

Descrizione del Prodotto

Il connettore SICK DOS-1205-W (codice prodotto 6009720) è un connettore femmina M12 a 5 poli, angolato, progettato per applicazioni industriali che richiedono connessioni affidabili e robuste. ([eu.vision-supplies.com](https://eu.vision-supplies.com/sick-dos-1205-w?utm_source=openai))

Caratteristiche Principali

- **Tipo di connettore:**

Femmina, M12, 5 poli, angolato ([eu.vision-supplies.com](https://eu.vision-supplies.com/sick-dos-1205-w?utm_source=openai))

- **Metodo di connessione:**

Terminali a vite ([eu.vision-supplies.com](https://eu.vision-supplies.com/sick-dos-1205-w?utm_source=openai))

- **Materiale del connettore:**

Polibutilene tereftalato (PBT) ([eu.vision-supplies.com](https://eu.vision-supplies.com/sick-dos-1205-w?utm_source=openai))

- **Colore:**

Nero ([eu.vision-supplies.com](https://eu.vision-supplies.com/sick-dos-1205-w?utm_source=openai))

- **Grado di protezione:**

IP67 - a tenuta di polvere e resistente all'acqua ([eu.vision-supplies.com](https://eu.vision-supplies.com/sick-dos-1205-w?utm_source=openai))

- **Corrente nominale:**

4 A ([eu.vision-supplies.com](https://eu.vision-supplies.com/sick-dos-1205-w?utm_source=openai))

- **Tensione nominale:**

63 V DC ([eu.vision-supplies.com](https://eu.vision-supplies.com/sick-dos-1205-w?utm_source=openai))

- **Diametro del cavo consentito:**

3 mm - 6,5 mm ([eu.vision-supplies.com](https://eu.vision-supplies.com/sick-dos-1205-w?utm_source=openai))

- **Temperatura di funzionamento:**

-25°C ~ 90°C ([eu.vision-supplies.com](https://eu.vision-supplies.com/sick-dos-1205-w?utm_source=openai))

Applicazioni

Il connettore DOS-1205-W è ideale per l'uso in ambienti industriali dove è richiesta una connessione affidabile e resistente alle condizioni ambientali avverse. La sua costruzione robusta e il grado di protezione IP67 lo rendono adatto per applicazioni in cui è necessaria una protezione contro polvere e immersione temporanea in acqua. ([eu.vision-supplies.com](https://eu.vision-supplies.com/sick-dos-1205-w?utm_source=openai))

Note

Assicurarsi che il diametro del cavo utilizzato rientri nelle specifiche consentite (3 mm - 6,5 mm) per garantire una connessione sicura e affidabile. Verificare sempre le specifiche tecniche complete fornite dal produttore prima dell'installazione. ([eu.vision-supplies.com](https://eu.vision-supplies.com/sick-dos-1205-w?utm_source=openai))