

## **Descrizione del prodotto**

Il cavo di collegamento SICK DOL-0804-G05M (codice articolo 6009872) è progettato per applicazioni industriali che richiedono connessioni affidabili e resistenti. Questo cavo presenta un connettore femmina M8 a 4 poli, diritto, su un'estremità, e cavi liberi sull'altra estremità, con una lunghezza totale di 5 metri. Il rivestimento in PVC di colore arancione garantisce una buona visibilità e resistenza in ambienti industriali.

## **Specifiche tecniche**

**Connettore:** Femmina M8, 4 poli, diritto

**Tipo di connessione:** Cavi liberi

**Materiale del dado di bloccaggio:** Acciaio inossidabile (V4A/1.4404/316L)

**Diametro del cavo:** Ø 6 mm

**Sezione del conduttore:** 0,25 mm<sup>2</sup>

**Schermatura:** Non schermato

**Raggio di curvatura:** > 10 x diametro del cavo per uso flessibile, > 5 x diametro del cavo per posizione fissa

**Coppia di serraggio:** 0,3 Nm

**Tensione nominale:** 30 V

**Corrente nominale:** 4 A

**Temperatura ambiente di funzionamento:** -40 °C ... 80 °C (connettore), -40 °C ... 80 °C (cavo in posizione fissa), -5 °C ... 80 °C (cavo in uso flessibile)

**Grado di protezione:** IP67, IP69K

**Materiale del connettore:** PVC

**Colore del connettore:** Arancione

**Materiale della guaina:** PVC

**Colore della guaina:** Arancione

### **Applicazioni**

Il cavo DOL-0804-G05M è ideale per l'uso in ambienti industriali che richiedono connessioni affidabili e resistenti, come nel settore dell'automazione, della produzione e in applicazioni che coinvolgono sensori e dispositivi di controllo.

### **Note**

Si prega di notare che il prodotto potrebbe essere stato discontinuato. Si consiglia di verificare la disponibilità e le specifiche aggiornate con il fornitore o il produttore.