

Descrizione del Prodotto

Il sensore fotoelettrico di prossimità SICK 6013515 è progettato per applicazioni industriali che richiedono un rilevamento affidabile e preciso.

([digikey.it](https://www.digikey.it/it/products/detail/sick-inc/6013515/21743715?utm_source=openai))

Caratteristiche Principali

- Metodo di rilevamento: Prossimità
- Distanza di rilevamento: 3 mm ~ 200 mm
- Tensione di alimentazione: 10 V ~ 30 V
- Tempo di risposta: 2 ms
- Configurazione uscita: PNP - Dark-ON/Light-ON
- Sorgente luminosa: LED a infrarossi
- Metodo di connessione: Connettore M12, 4 poli
- Protezione dalle infiltrazioni: IP67
- Tipo di regolazione: Potenzziometro regolabile di 270°
- Temperatura di funzionamento: -25°C ~ 70°C
- Materiale del corpo: Plastica (PBT/PC)
- Dimensioni: Diametro 18 mm, Lunghezza 75 mm
- Peso: 31 g
- Frequenza di commutazione: 250 Hz
- Modalità di commutazione: Commutazione chiaro/scuro
- Serie: V18-4

Applicazioni Tipiche

Il sensore SICK 6013515 è ideale per una vasta gamma di applicazioni industriali, tra cui:

- Rilevamento di oggetti su nastri trasportatori
- Controllo di presenza in processi di assemblaggio
- Monitoraggio di posizionamento in macchinari automatizzati

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la scheda tecnica ufficiale fornita dal produttore.

([digikey.it](https://www.digikey.it/it/products/detail/sick-inc/6013515/21743715?utm_source=openai))