

Descrizione del Prodotto

L'interruttore di sicurezza SICK 6022580, appartenente alla serie i10 Lock, è progettato per garantire la protezione delle macchine industriali. Questo dispositivo di interblocco con rilascio a solenoide assicura che le porte di sicurezza rimangano chiuse fino a quando non viene ricevuto un segnale di sblocco appropriato.

([digikey.it](https://www.digikey.it/it/products/detail/sick-inc/6022580/7908605?utm_source=openai))

Caratteristiche Principali

- **Tipo:** Interruttore di interblocco con rilascio a solenoide
- **Circuito:** 3PST-2NC/1NA
- **Corrente Nominale:** 4A (AC/DC)
- **Tensione Nominale:** 230V AC, 24V DC
- **Tensione di Alimentazione:** 24V DC
- **Forza di Tenuta:** 133 kgf
- **Tipo di Attuatore:** Disconnessione pannello
- **Stile di Terminazione:** Terminale a vite
- **Dimensione Filettatura Canalina:** M20 x 3
- **Temperatura di Funzionamento:** -20°C ~ 55°C

- **Protezione dalle Infiltrazioni:** IP67 - a tenuta di polvere, resistente all'acqua
- **Certificazioni:** CE, cULus

Applicazioni

L'interruttore di sicurezza SICK 6022580 è ideale per applicazioni industriali che richiedono un elevato livello di sicurezza, come macchine utensili, linee di produzione automatizzate e sistemi robotizzati. La sua robusta costruzione e le certificazioni internazionali lo rendono adatto per ambienti industriali esigenti.

([digikey.it](https://www.digikey.it/it/products/detail/sick-inc/6022580/7908605?utm_source=openai))

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la scheda tecnica ufficiale fornita dal produttore. Assicurarsi che l'installazione e l'uso del dispositivo siano conformi alle normative di sicurezza vigenti.