

Descrizione del Prodotto

L'interruttore di sicurezza SICK 6022585 è un dispositivo di interblocco con bloccaggio a solenoide, progettato per garantire la sicurezza in applicazioni industriali.

([digikey.it](https://www.digikey.it/it/products/detail/sick-inc/6022585/7908602?utm_source=openai))

Caratteristiche Principali

- Tipo di meccanismo di ritenuta: Attivo con alimentazione
 - Numero di contatti NC: 2
 - Numero di contatti NO: 1
 - Forza di ritenuta: 1300 N
 - Adatto per funzioni di sicurezza: Sì
 - Tipo di contatto: Contatto ad azione lenta
 - Tensione nominale di comando della bobina magnetica in DC: 24 V
 - Tipo di collegamento elettrico: Ingresso cavi PG
 - Corrente nominale di impiego I_e in AC-15, 230V: 4 A
 - Corrente nominale I_e DC-13, 24 V: 4 A
 - Tipo di custodia: Parallelepipedo
 - Materiale del corpo: Plastica
 - Temperatura ambiente durante il funzionamento: -20...55 °C
 - Grado di protezione (IP): IP67
- ([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/sick-sik6022585-i10-e0233-safety-switch-000000000000198080?utm_source=openai))

Dimensioni

- Larghezza del sensore: 40 mm
 - Altezza del sensore: 192 mm
 - Lunghezza del sensore: 42 mm
- ([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/sick-sik6022585-i10-e0233-safety-switch-000000000000198080?utm_source=openai))

Certificazioni

- CE
 - cULus
- ([digikey.it](https://www.digikey.it/it/products/detail/sick-inc/6022585/7908602?utm_source=openai))

Applicazioni

L'interruttore di sicurezza SICK 6022585 è ideale per applicazioni industriali che richiedono un elevato livello di sicurezza, come il controllo dell'accesso a macchinari pericolosi o la protezione di aree sensibili.