

Ecco la scheda tecnica del prodotto SICK 6030716:

Descrizione del Prodotto

Il SICK 6030716 è un sensore fotoelettrico a sbarramento della serie W100 Laser, progettato per applicazioni industriali che richiedono un rilevamento preciso e affidabile.

Metodo di Rilevamento

A interruzione di fascio (Through-Beam).

Distanza di Rilevamento

Da 0 a 35 metri.

Tensione di Alimentazione

10 V DC ~ 30 V DC.

Tempo di Risposta

250 μ s.

Configurazione Uscita

PNP - Dark-ON/Light-ON.

Sorgente Luminosa

Luce rossa visibile (650 nm).

Metodo di Connessione

Connettore M8 a 4 poli.

Protezione dalle Infiltrazioni

IP65.

Tipo di Regolazione

Potenziometro regolabile di 270°.

Temperatura di Funzionamento

Da -10°C a +50°C.

Dimensioni

11 mm (Larghezza) x 31 mm (Altezza) x 20 mm (Profondità).

Materiale del Corpo

Plastica (ABS/PC).

Classe Laser

Classe 1.

Accessori Inclusi

Due staffe di montaggio in acciaio inossidabile (1.4301/304) BEF-W100-A.

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la scheda tecnica completa fornita dal produttore.