

Il sensore di prossimità induttivo SICK IMF12-04BPPVC0S (codice prodotto 6035219) è stato discontinuato e non è più disponibile per l'ordine. Il produttore suggerisce come sostituto il modello IMF12-04BPPNC0S (codice prodotto 1076674).
([seltec.co.uk](https://www.seltec.co.uk/products/details/11989.html?utm_source=openai))

Descrizione

Il sensore di prossimità induttivo IMF12-04BPPVC0S è progettato per applicazioni industriali che richiedono resistenza agli agenti di pulizia e condizioni ambientali difficili. È particolarmente adatto per zone igieniche e aree soggette a lavaggi intensivi.
([nexinstrument.com](https://www.nexinstrument.com/imf12-04bppvc0s?utm_source=openai))

Specifiche tecniche

- **Tipo di sensore:** Induttivo
- **Dimensioni alloggiamento:** Filettato cilindrico M12 x 1
- **Diametro:** 12 mm
- **Distanza di rilevamento nominale (Sn):** 4 mm
- **Distanza di rilevamento sicura (Sa):** 3,24 mm
- **Tipo di installazione:** A filo
- **Frequenza di commutazione:** 2.000 Hz
- **Tipo di connessione:** Connettore maschio M12, 4 poli
- **Uscita di commutazione:** PNP
- **Funzione di uscita:** Complementare (NO+NC)
- **Cablaggio elettrico:** DC 4 fili
- **Tensione di alimentazione:** 10 V DC ... 30 V DC
- **Materiale alloggiamento:** Acciaio inossidabile V4A, DIN 1.4404 / AISI 316L
- **Materiale superficie sensibile:** Plastica, PPS
- **Grado di protezione:** IP68, IP69K
- **Temperatura operativa:** da -40 °C a +80 °C
- **Lunghezza alloggiamento:** 65 mm
- **Lunghezza filettatura:** 39 mm
- **Coppia di serraggio massima:** 20 Nm
- **Caratteristiche speciali:** Resistente agli agenti di pulizia
- **Applicazioni speciali:** Zone igieniche e aree soggette a lavaggi intensivi

Note

Le specifiche sopra indicate sono valori di riferimento e possono variare. Per ulteriori dettagli o per informazioni su prodotti sostitutivi, si consiglia di consultare il sito ufficiale di SICK o contattare un distributore autorizzato.