

Ecco la scheda tecnica del sensore fotoelettrico SICK WTE280-2R4331 (codice prodotto 6044758):

Descrizione

Il WTE280-2R4331 è un sensore fotoelettrico di prossimità energetico con una portata massima di rilevamento compresa tra 10 mm e 2.000 mm. È dotato di un cavo di collegamento con pressacavo.

Specifiche tecniche

- **Principio di rilevamento:** Sensore fotoelettrico di prossimità energetico
- **Portata di rilevamento:** 10 mm ... 2.000 mm
- **Tipo di connessione:** Pressacavo
- **Peso:** 0,2 kg

Caratteristiche meccaniche ed elettriche

- **Materiale della custodia:** Plastica ABS/PC
- **Grado di protezione:** IP67
- **Temperatura di esercizio:** -25°C ... +55°C
- **Tensione di alimentazione:** 10 V DC ... 30 V DC
- **Consumo di corrente:** ≤ 30 mA (senza carico)
- **Tipo di uscita:** PNP
- **Modalità di commutazione:** Commutazione luce/buio selezionabile
- **Frequenza di commutazione:** 1.000 Hz

Dimensioni

- **Larghezza:** 12 mm
- **Altezza:** 31,5 mm
- **Profondità:** 21 mm

Accessori consigliati

- **Supporto di montaggio:** BEF-W280 (codice articolo 2045375)

Per ulteriori dettagli, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da SICK.