

Ecco la scheda tecnica del sensore fotoelettrico SICK 6052385:

Descrizione del Prodotto

Il SICK 6052385 è un sensore fotoelettrico in miniatura a retroriflessione, progettato per applicazioni industriali che richiedono rilevamento preciso e affidabile.

([digikey.it](https://www.digikey.it/it/products/detail/sick-inc/6052385/22680056?utm_source=openai))

Metodo di Rilevamento

A retroriflessione.

([digikey.it](https://www.digikey.it/it/products/detail/sick-inc/6052385/22680056?utm_source=openai))

Distanza di Rilevamento

Da 10 mm a 3 m.

([digikey.it](https://www.digikey.it/it/products/detail/sick-inc/6052385/22680056?utm_source=openai))

Tensione di Alimentazione

10 V DC ~ 30 V DC.

([digikey.it](https://www.digikey.it/it/products/detail/sick-inc/6052385/22680056?utm_source=openai))

Tempo di Risposta

500 μ s.

([digikey.it](https://www.digikey.it/it/products/detail/sick-inc/6052385/22680056?utm_source=openai))

Configurazione Uscita

PNP - Dark-ON/Light-ON.

([digikey.it](https://www.digikey.it/it/products/detail/sick-inc/6052385/22680056?utm_source=openai))

Sorgente Luminosa

Luce rossa (632 nm).

([digikey.it](https://www.digikey.it/it/products/detail/sick-inc/6052385/22680056?utm_source=openai))

Metodo di Connessione

Connettore M8, 3 pin.

([digikey.it](https://www.digikey.it/it/products/detail/sick-inc/6052385/22680056?utm_source=openai))

Protezione dalle Infiltrazioni

IP67.

([digikey.it](https://www.digikey.it/it/products/detail/sick-inc/6052385/22680056?utm_source=openai))

Tipo di Regolazione

Regolabile tramite potenziometro.

([digikey.it](https://www.digikey.it/it/products/detail/sick-inc/6052385/22680056?utm_source=openai))

Temperatura di Funzionamento

Da -25°C a +55°C.

([digikey.it](https://www.digikey.it/it/products/detail/sick-inc/6052385/22680056?utm_source=openai))

Materiale della Custodia

Plastica ABS/PC/POM. ([plc-

trade.com](https://plc-trade.com/mpn/wl100-2p3429/?utm_source=openai))

Materiale delle Ottiche

Plastica PMMA. ([plc-

trade.com](https://plc-trade.com/mpn/wl100-2p3429/?utm_source=openai))

Dimensioni (L x A x P)

11 mm x 31 mm x 20 mm. ([plc-trade.com](https://plc-trade.com/mpn/wl100-2p3429/?utm_source=openai))

Frequenza di Commutazione

1.000 Hz. ([plc-trade.com](https://plc-trade.com/mpn/wl100-2p3429/?utm_source=openai))

Classe di Protezione

III. ([plc-trade.com](https://plc-trade.com/mpn/wl100-2p3429/?utm_source=openai))

Caratteristiche Speciali

Rilevamento di oggetti trasparenti. ([plc-trade.com](https://plc-trade.com/mpn/wl100-2p3429/?utm_source=openai))

Accessori Inclusi

Staffa di montaggio BEF-W100-A, riflettore P250. ([plc-trade.com](https://plc-trade.com/mpn/wl100-2p3429/?utm_source=openai))

Per ulteriori dettagli, consultare la scheda tecnica ufficiale fornita dal produttore.