

## **Descrizione del Prodotto**

Il cavo sensore/attuatore SICK DOL-1204-W10MNI (codice prodotto 6052618) è progettato per applicazioni in ambienti igienici e zone soggette a lavaggi intensivi. Presenta un connettore femmina M12 a 4 pin angolato su un'estremità e cavi liberi sull'altra, con una lunghezza totale di 10 metri.

## **Specifiche Tecniche**

**Tipo di connessione testa A:** Connettore femmina M12, 4 pin, angolato

**Tipo di connessione testa B:** Cavi liberi

**Materiale del connettore:** PUR

**Colore del connettore:** Grigio

**Materiale del dado di bloccaggio:** Acciaio inossidabile (V4A/1.4404)

**Coppia di serraggio:** 0,6 Nm

**Dimensione chiave:** 14

**Cavo:** 10 m, 4 fili, PVC

**Materiale della guaina:** PVC

**Colore della guaina:** Grigio

**Diametro del cavo:** 5 mm

**Sezione del conduttore:** 0,34 mm<sup>2</sup>

**Schermatura:** Non schermato

**Raggio di curvatura:**

Uso flessibile: > 10 x diametro del cavo

Posizione fissa: > 5 x diametro del cavo

**Tensione di riferimento:** ≤ 250 V

**Tensione di impulso nominale:** 2,5 kV

**Capacità di carico di corrente:** 4 A

**Tipo di segnale:** Cavo sensore/attuatore

**Applicazione:** Zone igieniche e soggette a lavaggi intensivi

**Nota:** Questo prodotto è generalmente resistente agli agenti di pulizia chimici certificati ECOLAB. Si prega di non utilizzare altri tipi di agenti di pulizia. Non resistente all'acido lattico e al perossido di idrogeno (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>).

**Autorizzazioni:** ECOLAB, UL

**Numero file UL:** CYJV.E335179

**Grado di protezione:** IP65/IP67/IP69K

**Temperatura di esercizio:**

Uso flessibile: da -5 °C a +80 °C

Posizione fissa: da -30 °C a +80 °C

Testa: da -25 °C a +85 °C

**Classificazioni**

**ECLAS:** 5.0: 19030312; 6.0: 27060304; 7.0: 27060304; 8.0: 27060304; 9.0: 27060304; 10.0: 27060304; 11.0: 27060304; 12.0: 27060304

**ETIM:** 5.0: EC000830; 6.0: EC000830; 7.0: EC003249; 8.0: EC003249

**UNSPSC:** 16.0901: 26121604

**Specifiche Aggiuntive**

**Peso unitario:** 0,384 kg

**Volume unitario:** 576 cm<sup>3</sup>

**Dimensioni:** 18,000 x 2,000 x 16,000 mm

**Paese di origine:** Germania