

Descrizione del Prodotto

Il cavo assemblato SICK 6058483, noto anche come DOL-1204-L05MRN, è progettato per applicazioni industriali che richiedono connessioni affidabili in ambienti igienici e soggetti a lavaggi frequenti. Questo cavo non schermato presenta un connettore femmina M12 a 4 pin ad angolo retto con LED su un'estremità e conduttori liberi sull'altra, facilitando l'integrazione in vari sistemi.

Specifiche Tecniche

Connettore 1: Spina femmina M12 a 4 pin, angolo retto, con LED

Connettore 2: Conduttori liberi

Lunghezza del cavo: 5 metri (16,4 piedi)

Materiale del cavo: Polipropilene (PP)

Colore del cavo: Grigio

Diametro del cavo: 4,6 mm

Sezione del conduttore: 0,34 mm²

Schermatura: Non schermato

Protezione dalle infiltrazioni: IP67/IP69K - Protetto dalla polvere, resistente all'acqua, impermeabile

Temperatura operativa: -25 °C ... +105 °C (uso flessibile); -40 °C ... +105 °C (posizione fissa)

Carico di corrente: 4 A

Forza di torsione: 180°/m

Applicazioni: Zone igieniche e soggette a lavaggi; operazioni con catene portacavi

Autorizzazioni: Ecolab

Caratteristiche Aggiuntive

Il cavo è generalmente resistente agli agenti di pulizia chimici (vedi Ecolab) e ad altri composti chimici come H_2O_2 e CH_2O_2 . Prima dell'installazione permanente, è consigliabile verificare la resistenza del materiale all'agente di pulizia utilizzato.

Classificazioni

ECl@ss 5.0: 19030312

ECl@ss 6.0: 27060304

ETIM 5.0: EC000830

UNSPSC 16.0901: 26121604

Note

Questo prodotto è progettato per l'uso con sensori PNP. È resistente all'acido lattico e al perossido di idrogeno (H_2O_2).