

Descrizione del Prodotto

Il cavo assemblato SICK 6058505 è progettato per applicazioni industriali, offrendo una connessione affidabile tra sensori e attuatori.

Specifiche Tecniche

Tipo di connessione testa A: Connettore femmina, M8, 3 poli, diritto

Tipo di connessione testa B: Cavi liberi

Materiale del connettore: Polipropilene (PP)

Colore del connettore: Grigio

Materiale del dado di bloccaggio: Acciaio inossidabile (V4A/1.4404/316L)

Coppia di serraggio: 0,6 Nm

Chiave di serraggio: 9 mm

Cavo: 5 m, 3 fili, PP

Materiale della guaina: Polipropilene (PP)

Colore della guaina: Grigio

Diametro del cavo: 4,6 mm

Sezione del conduttore: 0,34 mm²

Schermatura: Non schermato

Cicli di piegatura: $\geq 4.000.000$

Tensione di riferimento: ≤ 60 V

Tensione di impulso nominale: 1,5 kV

Carico di corrente: 4 A

Tipo di segnale: Cavo per sensori/attuatori

Forza di torsione: 180° / 1 m

Autorizzazioni: Ecolab

Grado di protezione: IP67/IP69K

Classificazione ECl@ss: 5.0: 19030312; 6.0: 27060304; 7.0: 27060304; 8.0: 27060304; 9.0: 27060304; 10.0: 27060304; 11.0: 27060304

Raggio di curvatura, uso flessibile: > 10 x diametro del cavo

Raggio di curvatura, posizione fissa: > 5 x diametro del cavo

Temperatura ambiente operativa, uso flessibile: -25 °C ... +105 °C

Temperatura ambiente operativa, posizione fissa: -40 °C ... +105 °C

Peso unitario: 0,144 kg

Volume unitario: 510,0 cm³

Dimensioni: 17,000 x 1,500 x 20,000 mm

Paese di origine: Germania

Applicazioni

Il cavo assemblato SICK 6058505 è ideale per l'uso in ambienti industriali, garantendo connessioni sicure e durature tra sensori e attuatori.

Note

Assicurarsi che il cavo sia installato e utilizzato secondo le specifiche tecniche fornite per garantire prestazioni ottimali e sicurezza.