

Descrizione del Prodotto

Il sensore fotoelettrico SICK 73100139 è progettato per applicazioni industriali che richiedono un rilevamento preciso e affidabile. Grazie alla sua tecnologia avanzata, offre prestazioni elevate in vari ambienti operativi.

Caratteristiche Principali

- ****Grado di protezione (IP):**** IP67
- ****Campo di rilevamento massimo:**** 100 mm
- ****Tipo di collegamento elettrico:**** Morsetto
- ****Tipo di custodia:**** Parallelepipedo
- ****Tipo di uscita di commutazione:**** Contatto relè

Specifiche Tecniche

- ****Larghezza del sensore:**** 27 mm
- ****Classe di protezione componenti:**** Classe di protezione 2
- ****Materiale del corpo:**** Plastica
- ****Frequenza di commutazione:**** 10 Hz
- ****Tipo di tensione:**** DC
- ****Lunghezza del sensore:**** 70 mm
- ****Tempo di reazione:**** 10 ms
- ****Altezza del sensore:**** 92 mm
- ****Tipo di funzionamento (Tastaggio):**** Commutazione in presenza di luce
- ****Temperatura ambiente:**** -40...-40 °C
- ****Lunghezza d'onda del sensore:**** 660 nm

- ****Area del punto luminoso:**** 40 mm²

Applicazioni

Il sensore SICK 73100139 è ideale per applicazioni industriali che richiedono un rilevamento preciso e affidabile, come il controllo di presenza, il conteggio di oggetti e il monitoraggio di processi automatizzati.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita dal produttore.