

Descrizione del Prodotto

Il motore servosincro SIMOTICS S 1FK7 Compact è progettato per applicazioni che richiedono alta precisione e dinamica. Offre una coppia nominale di 0,85 Nm, una velocità massima di 6000 giri/min e una potenza di 0,38 kW. Il motore è raffreddato naturalmente e dispone di connettori di potenza e segnale ruotabili di 270°.

Specifiche Tecniche

- Coppia nominale: 0,85 Nm
- Velocità massima: 6000 giri/min
- Potenza: 0,38 kW
- Raffreddamento: Naturale
- Forma costruttiva: IM B5 (IM V1, IM V3)
- Flangia: Tipo 1
- Encoder: Resolver multipolare (P=3) con interfaccia DRIVE-CLiQ
- Albero: Liscio, tolleranza N
- Freno di stazionamento: Assente
- Grado di protezione: IP64
- Verniciatura: RAL7016

Dimensioni e Peso

- Peso netto: 1,803 kg

Informazioni Aggiuntive

- Numero di articolo: 1FK7022-5AK71-1UG3
- Paese di origine: Romania
- Conformità RoHS: Sì, dal 22.07.2017

Note

Il motore è adatto per applicazioni che richiedono alta precisione e dinamica, grazie alle sue caratteristiche tecniche avanzate e alla costruzione compatta.