

## **Descrizione del Prodotto**

Il motore servo sincrono SIEMENS 1FK71015AF711EB3 appartiene alla serie SIMOTICS S 1FK7 Compact. È progettato per applicazioni che richiedono alta precisione e affidabilità, offrendo una coppia nominale di 27 Nm e una velocità massima di 3000 giri/min. Il motore è raffreddato naturalmente e presenta un grado di protezione IP64, garantendo resistenza alla polvere e agli spruzzi d'acqua.

## **Specifiche Tecniche**

- Coppia nominale: 27 Nm
- Velocità massima: 3000 giri/min
- Potenza: 4,85 kW
- Sistema di raffreddamento: Raffreddamento naturale
- Forma costruttiva: IM B5 (IM V1, IM V3)
- Connettori di potenza/segnale: Rotabili di 270°
- Encoder: Assoluto ENDAT 2048 impulsi/giro (ENCODER A-2048)
- Albero: Liscio, tolleranza N
- Freno di stazionamento: Incluso
- Grado di protezione: IP64
- Finitura verniciatura: RAL7016

## **Informazioni Aggiuntive**

Si prega di notare che il prodotto 1FK71015AF711EB3 è stato cancellato dal 1° ottobre 2019. Il prodotto successore è la seconda generazione della serie 1FK7.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/1FK71015AF711EH3?utm\_source=openai))

## **Informazioni Logistiche**

- Peso netto: 52,915 lb
- Paese di origine: Germania
- EAN: 4025515002550
- UPC: 662643368116
- Codice merceologico: 85015220

## **Conformità e Normative**

- Conformità RoHS: Sì, dal 22 luglio 2017
- Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE): Sì
- Informazioni REACH: Attualmente non disponibili

## **Note**

Per ulteriori informazioni e per ordinare servizi come la consegna di pezzi di ricambio, riparazione o scambio, si prega di contattare il partner locale per ricambi e riparazioni. ([\[mall.industry.siemens.com\]\(https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/1FK71015AF711EH3?utm\\_source=openai\)\)](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/1FK71015AF711EH3?utm_source=openai)