

Descrizione del Prodotto

Il motore Siemens 1LE10010BB322KA4 è un motore a bassa tensione della serie SIMOTICS GP, progettato per applicazioni industriali che richiedono efficienza energetica e affidabilità. Questo motore asincrono trifase è caratterizzato da un rotore a gabbia di scoiattolo e un raffreddamento naturale.

Caratteristiche Principali

- ****Tipo di motore****: GP (General Purpose)
- ****Designazione del tipo****: 1AV2063B
- ****Classe di efficienza****: IE2 (High Efficiency)
- ****Numero di poli****: 4
- ****Potenza nominale****: 0,18 kW (50 Hz), 0,21 kW (60 Hz)
- ****Tensione nominale****:
 - 3 AC 50 Hz: 230 V Δ / 400 V Y
 - 3 AC 60 Hz: 460 V Y
- ****Frequenza****: 50/60 Hz
- ****Grado di protezione****: IP55
- ****Classe di isolamento****: 155(F) secondo 130(B)
- ****Materiale della carcassa****: Alluminio
- ****Colore standard****: RAL 7030
- ****Posizione della morsettiera****: In alto
- ****Forma costruttiva****: IM B14
- ****Flangia standard****: FT75 (C90)
- ****Protezione del motore****: Non inclusa

Dimensioni e Peso

- ****Grandezza costruttiva****: 63M
- ****Peso netto****: 6,000 kg

Normative e Conformità

- ****Conformità RoHS****: Conforme dal 22.07.2019
- ****Codice doganale****: 85015100
- ****Paese di origine****: Repubblica Ceca

Informazioni Aggiuntive

- **Codice articolo**: 1LE10010BB322KA4
- **Famiglia prodotto**: Motori standard SIMOTICS GP 1LE1/1PC1
- **Classificazione eCl@ss**: 27-02-21-01
- **Classificazione ETIM**: EC001851
- **Termini e condizioni**: Per la commercializzazione di questo prodotto si applicano esclusivamente i Termini e Condizioni di Innomotics, disponibili su [\[https://www.innomotics.com/terms-and-conditions\]](https://www.innomotics.com/terms-and-conditions)(<https://www.innomotics.com/terms-and-conditions>)

Per ulteriori dettagli e documentazione tecnica, si prega di consultare il sito ufficiale di Siemens o contattare un rappresentante autorizzato.