

Descrizione del Prodotto

Il motore SIEMENS 1LE10020CB322FA4 è un motore a bassa tensione del tipo 1AV1073B, con rotore a gabbia di scoiattolo IEC, auto-ventilato, grado di protezione IP55, classe di temperatura 155(F) secondo 130(B), con carcassa in alluminio. Offre un'efficienza standard IE1; nell'Area Economica Europea (EEA), l'efficienza minima conforme al regolamento (UE) 2019/1781 è IE2 (a partire dal 01.07.2021). È un motore a 4 poli, taglia 71M, con una potenza di 0,37 kW a 50 Hz e 0,43 kW a 60 Hz. Il colore standard è RAL 7030, salvo diversa specifica.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/1LE10020CB322FA4?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

- **Tensione nominale**: 3 AC 50 Hz 230 VD/400 VY; 3 AC 60 Hz 460 VY
- **Tipo di montaggio**: IM B5, flangia: FF130 (A160)
- **Protezione del motore**: Senza protezione del motore
- **Posizione della scatola morsettiera**: In alto
- **Peso netto**: 6,0 kg
- **Paese di origine**: Repubblica Ceca

Informazioni Aggiuntive

- **Conformità RoHS**: Conforme dal 22/07/2019
- **Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE)**: Sì
- **Obbligo di informazione REACH Art. 33**: Questo prodotto contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso. Si presume che queste sostanze non rappresentino alcun rischio se il prodotto viene utilizzato come previsto, inclusa la fase di smaltimento.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/1LE10020CB322FA4?utm_source=openai))

Classificazioni

- **eClass 12**: 27-02-21-01
- **eClass 14**: 27-02-21-01
- **ETIM 7**: EC001851
- **ETIM 8**: EC001851

Note

Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Siemens.
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/1LE10020CB322FA4?utm_source=openai))