Descrizione del Prodotto

Il sezionatore sottocarico Siemens 3KA5330-1AE01 è progettato per applicazioni industriali, con una corrente nominale di 160 A e una tensione operativa massima di 690 V. Questo modello a 3 poli è fornito senza maniglia e albero, consentendo una personalizzazione secondo le esigenze specifiche dell'installazione.

Specifiche Tecniche

Corrente Nominale (Iu): 160 A

Tensione Operativa Massima (Ue): 690 V

Numero di Poli: 3

Corrente di Cortocircuito Condizionata (Iq): 120 kA

Grado di Protezione Frontale (IP): IP00

Tipo di Connessione Elettrica del Circuito Principale: Connessione a innesto piatto

Costruzione del Dispositivo: Dispositivo da incasso con tecnica di montaggio fisso

Colore dell'Elemento di Comando: Altro

Interbloccabile: Sì

Informazioni Aggiuntive

Codice EAN: 4011209446724

Codice UPC: 754554653952

Codice Merceologico: 85362090

Paese di Origine: Germania

Conformità RoHS: Sì

Obbligo di Ritiro WEEE (2012/19/UE): Sì

Note

Il prodotto 3KA5330-1AE01 è stato dichiarato fuori produzione dal 31/12/2022. Il modello successore è il 3KD3430-0NE20-0, che presenta dimensioni differenti e alcune variazioni nei valori tecnici. Si consiglia di verificare la compatibilità prima dell'acquisto.