

Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 3LD21641GP53 è un sezionatore sottocarico della serie SENTRON, progettato per l'arresto di emergenza. Questo interruttore a 3 poli ha una corrente nominale permanente (I_u) di 25 A e una potenza operativa di 9,5 kW a 400 V in AC-23 A. È dotato di una custodia in materiale isolante per pressacavo metrico, un meccanismo di comando rotativo rosso/giallo, e include 1 contatto normalmente chiuso (NC) e 1 contatto normalmente aperto (NO).

Caratteristiche Principali

- Corrente nominale permanente (I_u): 25 A
- Numero di poli: 3
- Potenza operativa a 400 V in AC-23 A: 9,5 kW
- Tensione operativa massima (U_e) per AC: 690 V
- Grado di protezione (IP), lato frontale: IP65
- Meccanismo di comando: rotativo, rosso/giallo
- Contatti ausiliari: 1 NC, 1 NO

Applicazioni

Il sezionatore 3LD21641GP53 è ideale per l'uso in vari settori industriali, tra cui la costruzione di macchine utensili, impianti di trasporto industriale, industria chimica e alimentare. È progettato per garantire un sezionamento sicuro dei carichi, come motori trifase e impianti di climatizzazione e ventilazione.

Informazioni Aggiuntive

- Codice articolo: 3LD21641GP53
- EAN: 4011209524224
- Peso netto: 0,913 lb
- Dimensioni dell'imbballaggio: 4,055 x 6,417 x 4,803 pollici

- Paese di origine: Germania

Conformità e Certificazioni

Il prodotto è conforme alle direttive RoHS e WEEE, garantendo il rispetto delle normative ambientali vigenti.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e documentazione, si consiglia di consultare il sito ufficiale di Siemens o contattare un distributore autorizzato.