

Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 3LD22030TK51 è un sezionatore sottocarico della serie SENTRON, progettato come interruttore principale a 3 poli con una corrente nominale di 32 A. È adatto per il montaggio frontale e dispone di un comando rotativo di colore nero, con fissaggio a 4 fori.

Caratteristiche Tecniche

- Corrente nominale permanente (I_u): 32 A
- Potenza operativa nominale per AC-23 A a 400 V: 11,5 kW
- Potenza operativa nominale per AC-3 a 400 V: 10 kW
- Corrente nominale permanente per AC-23 a 400 V: 22 A
- Corrente nominale permanente per AC-21 a 400 V: 32 A
- Tensione di esercizio nominale massima (U_e) per AC: 690 V
- Resistenza a corrente di breve durata (I_{cw}): 0,64 kA
- Grado di protezione (IP), lato frontale: IP65
- Numero di poli: 3
- Numero di interruttori: 1
- Esecuzione dell'elemento di azionamento: manopola corta
- Colore dell'elemento di azionamento: nero
- Esecuzione come interruttore principale: Sì
- Esecuzione come interruttore di sicurezza: Sì
- Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione: Sì
- Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza: No
- Esecuzione come invertitore: No
- Bloccabile: Sì
- Tipo di collegamento circuito elettrico principale: morsetto telaio
- Tipologia costruttiva dell'apparecchio: apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
- Adatto per fissaggio frontale a 4 fori: Sì
- Adatto per fissaggio frontale centrale: No
- Adatto per fissaggio a terra: No
- Azionamento a motore integrato: No
- Azionamento a motore opzionale: No
- Sganciatore di tensione opzionale: No
- Tipo di protezione (NEMA): altri

Informazioni Aggiuntive

- Numero articolo (MFN): 3LD2203-0TK51

- EAN: 4011209402904
- Codice doganale: 85365080
- Paese d'origine: Germania
- Peso netto: 0,200 kg
- Dimensioni dell'imballo: 80,00 x 95,00 x 70,00 mm
- Unità di misura dell'imballo: mm
- Unità quantità: 1 pezzo
- Quantità imballo: 1

Conformità e Certificazioni

- Conforme alla direttiva RoHS: Sì
- Obbligo di ritiro secondo la direttiva WEEE (2012/19/UE): Sì
- Informazioni REACH: Attualmente non ci sono informazioni su SVHC (Sostanze Estremamente Preoccupanti) dalla catena di fornitura e dai nostri processi di verifica dei prodotti. Confrontiamo regolarmente i nostri prodotti con le informazioni degli utenti a monte riguardo alle sostanze indicate nella lista dei candidati secondo i requisiti del regolamento REACH. Non appena avremo nuove informazioni, aggiorneremo di conseguenza le nostre informazioni.

Classificazioni

- eClass 12: 27-37-14-03
- eClass 14: 27-37-14-03
- eClass 6: 27-37-14-03
- eClass 7.1: 27-37-14-03
- eClass 8: 27-37-14-03
- eClass 9: 27-37-14-03
- eClass 9.1: 27-37-14-03
- ETIM 7: EC000216
- ETIM 8: EC000216
- ETIM 9: EC000216
- IDEA 4: 5293
- UNSPSC 15: 39-12-22-33

Informazioni sulla Consegna

- Regolamenti di controllo delle esportazioni: AL: N / ECCN: N
- Tempo minimo di produzione: 3 giorni

- Peso netto: 0,200 kg
- Dimensioni dell'imballo: 80,00 x 95,00 x 70,00 mm
- Unità di misura dell'imballo: mm
- Unità quantità: 1 pezzo
- Quantità imballo: 1

Note

- Il prodotto è conforme alla direttiva RoHS.
- Obbligo di ritiro secondo la direttiva WEEE (2012/19/UE): Sì.
- Informazioni REACH: Attualmente non ci sono informazioni su SVHC (Sostanze Estremamente Preoccupanti) dalla catena di fornitura e dai nostri processi di verifica dei prodotti. Confrontiamo regolarmente i nostri prodotti con le informazioni degli utenti a monte riguardo alle sostanze indicate nella lista dei candidati secondo i requisiti del regolamento REACH. Non appena avremo nuove informazioni, aggiorneremo di conseguenza le nostre informazioni.