Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 3LD22540TK53 è un sezionatore sottocarico della serie SENTRON, progettato per l'arresto di emergenza. Questo interruttore a 3 poli ha una corrente nominale permanente di 32 A ed è adatto per il montaggio frontale con comando rotativo rosso/giallo e fissaggio centrale da 22,5 mm.

Caratteristiche Principali

- Corrente nominale permanente (Iu): 32 A
- Potenza di impiego per AC-23 A a 400 V: 11,5 kW
- Tensione di esercizio nominale massima (Ue) per AC: 690 V
- Grado di protezione (IP): IP65
- Esecuzione come interruttore di arresto di emergenza: Sì
- Esecuzione come interruttore principale: Sì
- Esecuzione come interruttore di sicurezza: Sì
- Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione: Sì
- Colore dell'elemento di azionamento: Rosso/Giallo
- Esecuzione dell'elemento di azionamento: Manopola corta
- Bloccabile: Sì
- Numero di poli: 3
- Numero di interruttori: 1
- Numero di contatti ausiliari (contatti di chiusura, contatti di riposo, invertitori): 0
- Resistenza a corrente di breve durata (Icw): 0,64 kA
- Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Morsetto telaio
- Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
- Adatto per fissaggio frontale centrale: Sì
- Adatto per fissaggio frontale a 4 fori: No
- Adatto per fissaggio a terra: No
- Azionamento a motore integrato: No
- Azionamento a motore opzionale: No
- Sganciatore di tensione opzionale: No
- Tipo di protezione (NEMA): Altri

Applicazioni

Il sezionatore 3LD22540TK53 è ideale per l'uso in vari settori industriali, tra cui la costruzione di macchine utensili, impianti di trasporto industriale, industria chimica e alimentare. Grazie alla sua struttura modulare e al grado di protezione IP65, è adatto per

applicazioni all'aperto e offre un montaggio semplice e rapido.

 $\label{lem:control} ([spesaelettrica.it] (https://www.spesaelettrica.it/siemens-sentron-sezionatore-sottocarico-3ld-interruttore-di-arresto-di-emergenza-3-p-SIE3LD22540TK53?utm_source=openai))$

Certificazioni e Conformità

Il prodotto è conforme alle normative internazionali IEC, UL e per la costruzione navale, garantendo un impiego versatile e universale.

([spesaelettrica.it](https://www.spesaelettrica.it/siemens-sentron-sezionatore-sottocarico-3ld-interruttore-di-arresto-di-emergenza-3-p-SIE3LD22540TK53?utm source=openai))

Dimensioni e Peso

Larghezza: 67 mmAltezza: 83 mm

- Profondità: 116,5 mm- Peso netto: 0,206 kg

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da Siemens.