

Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 3LD22641GP51 è un sezionatore sottocarico della serie SENTRON, progettato come interruttore principale a 3 poli con una corrente nominale di 32 A. È dotato di una custodia in materiale isolante per raccordo a vite metrico, un comando rotativo di colore nero e include 1 contatto normalmente chiuso (NC) e 1 contatto normalmente aperto (NO).

Caratteristiche Tecniche

- **Corrente nominale permanente (Iu):** 32 A
- **Numero di poli:** 3
- **Numero di contatti ausiliari:** 1 NC, 1 NO
- **Potenza di esercizio per AC-23 A a 400 V:** 11,5 kW
- **Massima tensione di esercizio nominale (Ue) per AC:** 690 V
- **Corrente nominale permanente per AC-21 a 400 V:** 32 A
- **Corrente nominale permanente per AC-23 a 400 V:** 22 A
- **Potenza di esercizio nominale per AC-3 a 400 V:** 10 kW
- **Resistenza a corrente di breve durata (Icw):** 0,64 kA
- **Grado di protezione (IP), lato frontale:** IP65
- **Tipo di montaggio:** Fissaggio frontale, piastra di montaggio, guida DIN
- **Bloccabile:** Sì
- **Colore dell'elemento di azionamento:** Nero

Informazioni Aggiuntive

- **EAN:** 4011209524279
- **UPC:** 804766138591
- **Codice doganale:** 85365080
- **Paese di origine:** Germania
- **Conformità RoHS:** Conforme
- **Obbligo di ritiro secondo la direttiva WEEE (2012/19/UE):** Sì

Dimensioni e Peso

- **Peso netto:** 0,415 kg
- **Dimensioni dell'imballo:** 103 mm x 163 mm x 122 mm

Applicazioni

Il sezionatore SIEMENS 3LD22641GP51 è ideale per la disinserzione sicura dei carichi in vari settori, come motori trifase, impianti di climatizzazione e ventilazione, costruzione di macchine di lavorazione e impianti di trasporto industriale. Grazie al suo grado di protezione IP65, è adatto anche per applicazioni all'aperto.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da Siemens.