

Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 3LD25140TK53 è un sezionatore sottocarico della serie SENTRON, progettato per l'arresto di emergenza. Questo interruttore a 3 poli ha una corrente nominale permanente (I_u) di 63 A e una potenza di impiego di 22 kW per AC-23 A a 400 V. È dotato di un comando rotativo rosso/giallo e prevede un fissaggio su base con blocco porta e montaggio a 4 fori dell'operatore.

Caratteristiche Principali

- Corrente nominale permanente (I_u): 63 A
- Corrente nominale permanente per AC-23, 400 V: 43 A
- Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V: 63 A
- Tensione d'esercizio nominale massima (U_e) per AC: 690 V
- Numero di poli: 3
- Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400 V: 22 kW
- Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 19 kW
- Resistenza a corrente di breve durata (I_{cw}): 1,26 kA
- Grado di protezione (IP), lato frontale: IP65
- Esecuzione come interruttore di arresto di emergenza: Sì
- Esecuzione come interruttore principale: Sì
- Esecuzione come interruttore di sicurezza: Sì
- Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione: Sì
- Esecuzione dell'elemento di azionamento: Manopola a leva corta
- Colore dell'elemento di azionamento: Rosso
- Bloccabile: Sì

- Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Morsettiera per cavi
- Adatto per fissaggio a pavimento: Sì
- Adatto per fissaggio frontale a 4 fori: Sì
- Adatto per montaggio su guida DIN: Sì
- Adatto per costruzione intermedia: Sì
- Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura: 0
- Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo: 0
- Numero di contatti ausiliari, invertitori: 0
- Numero di interruttori: 1
- Esecuzione come invertitore: No
- Azionamento a motore integrato: No
- Azionamento a motore opzionale: No
- Sganciatore di tensione opzionale: No
- Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Esecuzione Fissa
- Tipo di protezione (NEMA): Altri

Dimensioni

- Altezza: 106 mm
- Larghezza: 90 mm
- Profondità: 468,5 mm

Informazioni del Produttore

- Produttore: SIEMENS S.P.A.

- Indirizzo: VIA VIPITENO, 4, 20126 MILANO (MI)
- Sito del produttore: <https://www.siemens.com/it/it.html>

Codici e Classificazioni

- Codice prodotto: 3LD25140TK53
- EAN: 4011209403376
- Codice Metel: SIE3LD25140TK53
- Codice Intrastat: 85365080

Conformità e Certificazioni

- Conformità RoHS: Sì
- Obbligo di ritiro RAEE (2012/19/UE): Sì
- Paese di origine: Germania

Applicazioni

Il sezionatore SIEMENS 3LD25140TK53 è ideale per la disinserzione sicura dei carichi in vari settori, come motori trifase, impianti di climatizzazione e ventilazione, costruzione di macchine di lavorazione e impianti di trasporto industriale, nell'industria chimica e nell'industria alimentare e delle bevande. Grazie alla sua struttura modulare e al grado di protezione IP65, è adatto anche per applicazioni all'aperto.