

Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 3LD27140TK53 è un sezionatore sottocarico della serie SENTRON, progettato per l'arresto di emergenza. Questo interruttore a 3 poli ha una corrente nominale di 100 A e una potenza di impiego di 37 kW per AC-23 A a 400 V. È destinato al fissaggio su base con bloccoporta e dispone di un comando rotativo rosso/giallo con fissaggio a 4 fori.

Caratteristiche Principali

- ****Corrente Nominale (Iu):**** 100 A
- ****Potenza di Impiego per AC-23 A a 400 V:**** 37 kW
- ****Numero di Poli:**** 3
- ****Tensione di Esercizio Nominale Massima (Ue) per AC:**** 690 V
- ****Corrente Nominale Permanente per AC-21 a 400 V:**** 100 A
- ****Corrente Nominale Permanente per AC-23 a 400 V:**** 70 A
- ****Potenza di Esercizio Nominale per AC-3 a 400 V:**** 30 kW
- ****Resistenza a Corrente di Breve Durata (Icw):**** 2 kA
- ****Grado di Protezione (IP), Lato Frontale:**** IP65
- ****Colore dell'Elemento di Azionamento:**** Rosso/Giallo
- ****Esecuzione come Dispositivo di Arresto d'Emergenza:**** Sì
- ****Esecuzione come Interruttore Principale:**** Sì
- ****Esecuzione come Interruttore di Sicurezza:**** Sì
- ****Esecuzione come Interruttore di Manutenzione/Riparazione:**** Sì
- ****Esecuzione come Invertitore:**** No
- ****Azionamento a Motore Integrato:**** No

- **Azionamento a Motore Opzionale:** No
- **Sganciatore di Tensione Opzionale:** No
- **Bloccabile:** Sì
- **Tipo di Collegamento Circuito Elettrico Principale:** Morsetto Telaio
- **Tipologia Costruttiva dell'Apparecchio:** Apparecchio da Incasso, Tecnica a Installazione Fissa
- **Adatto per Fissaggio a Pavimento:** Sì
- **Adatto per Fissaggio Frontale a 4 Fori:** Sì
- **Adatto per Fissaggio Frontale Centrale:** No
- **Tipo di Protezione (NEMA):** Altri

Dimensioni e Peso

- **Peso Netto:** 0,725 kg
- **Dimensioni dell'Imballo:** 117,00 x 477,00 x 145,00 mm

Informazioni Aggiuntive

- **EAN:** 4011209403659
- **Codice Doganale:** 85365080
- **Paese d'Origine:** Germania
- **Conforme alla Direttiva RoHS:** Sì
- **Categoria d'Obbligo per Ritirare l'Equipaggiamento Elettrico ed Elettronico dopo l'Uso:** -
- **REACH Art. 33 Duty to Inform:** Non sono presenti informazioni su SVHC (Substances of Very High Concern) nella catena di fornitura.

Classificazioni

- **eClass 12:** 27-37-14-03
- **eClass 14:** 27-37-14-03
- **eClass 6:** 27-37-14-03
- **eClass 7.1:** 27-37-14-03
- **eClass 8:** 27-37-14-03
- **eClass 9:** 27-37-14-03
- **eClass 9.1:** 27-37-14-03
- **ETIM 7:** EC000216
- **ETIM 8:** EC000216
- **ETIM 9:** EC000216
- **IDEA 4:** 5293
- **UNSPSC 15:** 39-12-22-33

Applicazioni

Il sezionatore sottocarico SIEMENS 3LD27140TK53 è ideale per l'utilizzo in vari settori industriali, tra cui la costruzione di macchine di lavorazione, impianti di trasporto industriale, industria chimica e industria alimentare e delle bevande. È progettato per garantire un sezionamento sicuro dalla rete, con possibilità di lucchettare il comando rotativo per una maggiore sicurezza.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da Siemens o di contattare un rappresentante autorizzato.