## **Descrizione del Prodotto**

Cartuccia fusibile NH, grandezza NH0, corrente nominale 50 A, classe gG, tensione nominale AC 500 V, con segnalatore di intervento frontale e attacchi sotto tensione.

## **Caratteristiche Tecniche**

Corrente Nominale: 50 A

Tensione Nominale AC: 500 V

Tensione Nominale DC: 440 V

Classe di Intervento: gG

Segnalatore di Intervento: Frontale

Attacchi: Sotto tensione

Perdita di Potenza alla Corrente Nominale: 4,5 W

## Dimensioni e Peso

Peso Netto: 0,266 kg

Dimensioni Imballo: 133,00 x 94,00 x 68,00 mm

#### Informazioni Aggiuntive

EAN: 4001869055695

UPC: 754554152004

Codice Doganale: 85361050

Paese di Origine: Grecia

Conformità RoHS: Conforme dal 01.10.2006

Obbligo di Ritiro RAEE: Sì

# Classificazioni

eClass 12: 27-14-20-05

eClass 14: 27-14-20-05

ETIM 7: EC000055

ETIM 8: EC000055

UNSPSC 15: 39-12-16-26

## Note

Per ulteriori dettagli e documentazione tecnica, consultare il sito ufficiale Siemens o contattare il supporto tecnico autorizzato.