

Descrizione del Prodotto

Cartuccia fusibile NH, grandezza NH0, corrente nominale 80 A, categoria gG, tensione nominale AC 500 V, tensione nominale DC 440 V, con segnalatore di intervento frontale e attacchi sotto tensione.

Caratteristiche Tecniche

Corrente Nominale: 80 A

Tensione Nominale AC: 500 V

Tensione Nominale DC: 440 V

Categoria di Utilizzo: gG

Grandezza: NH0

Indicatore di Intervento: Frontale

Attacchi: Sotto tensione

Perdita di Potenza alla Corrente Nominale: 7 W

Peso Netto: 0,265 kg

Dimensioni dell'Imballo: 133 x 94 x 68 mm

EAN: 4001869055718

UPC: 754554152028

Codice Doganale: 85361090

Paese di Origine: Grecia

Conformità RoHS: Conforme dal 01.06.2006

Obbligo di Ritiro WEEE: Sì

Classificazione eClass: 27-14-20-05

Classificazione ETIM: EC000055

Classificazione UNSPSC: 39-12-16-18

Informazioni Aggiuntive

La cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA3 offre una protezione selettiva dei cavi e dell'impianto, garantendo una disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Disponibile in diverse grandezze costruttive e correnti nominali, assicura una protezione efficace per persone, apparecchi e impianti.

Documentazione

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Siemens.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/IT/IT/Catalog/Product/?mlfb=3NA3024&utm_source=openai))