Descrizione del Prodotto

Cartuccia fusibile NH, grandezza NH1, corrente nominale (In) di 200 A, classe di utilizzo gG, tensione nominale in corrente alternata (Un AC) di 500 V e tensione nominale in corrente continua (Un DC) di 440 V. Dotata di segnalatore di intervento frontale e attacchi sotto tensione.

Caratteristiche Tecniche

Corrente nominale (In): 200 A

Classe di utilizzo: gG

Tensione nominale in corrente alternata (Un AC): 500 V

Tensione nominale in corrente continua (Un DC): 440 V

Segnalatore di intervento: Frontale

Attacchi: Sotto tensione

Dimensioni e Peso

Dimensioni dell'imballo: 143,00 x 153,00 x 68,00 mm

Peso netto: 0,441 kg

Informazioni Aggiuntive

Numero articolo: 3NA3140

EAN: 4001869056005

Codice doganale: 85361090

Paese di origine: Grecia

Conformità RoHS: Conforme dal 01.06.2006

Obbligo di ritiro secondo la direttiva WEEE (2012/19/UE): Sì

Classificazione eCl@ss: 27-14-20-05

Classificazione ETIM: EC000055

Classificazione UNSPSC: 39-12-16-18

Note

Per ulteriori dettagli e documentazione tecnica, si prega di consultare il sito ufficiale di Siemens o contattare il supporto tecnico autorizzato.