

Descrizione del Prodotto

La cartuccia fusibile NH Siemens 3NA3252 è progettata per la protezione efficace di dispositivi e impianti elettrici, garantendo un'interruzione sicura in caso di sovraccarico o cortocircuito.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/3NA3252?utm_source=openai))

Caratteristiche Tecniche

- **Tipo di fusibile:** NH2
- **Corrente nominale (In):** 315 A
- **Tensione nominale AC (Un AC):** 500 V
- **Tensione nominale DC (Un DC):** 440 V
- **Categoria di utilizzo:** gG
- **Indicatore di intervento:** Frontale
- **Attacchi:** Sotto tensione
- **Peso netto:** 0,648 kg
- **Dimensioni dell'imballo:** 158,00 x 185,00 x 77,00 mm
- **Codice EAN:** 4001869056357
- **Codice doganale:** 85361090
- **Paese di origine:** Grecia
- **Conformità RoHS:** Conforme dal 01.09.2006
- **Classificazione eCl@ss:** 27-14-20-05
- **Classificazione ETIM:** EC000055
- **Classificazione UNSPSC:** 39-12-16-18

Caratteristiche Speciali

- ****Indicatore di intervento frontale:**** Segnala l'intervento del fusibile con un chiaro cambiamento di colore da rosso a bianco, facilitando l'identificazione e la sostituzione rapida del fusibile scattato.

([kirbyrisk.com](https://www.kirbyrisk.com/products/2362385?utm_source=openai))

- ****Attacchi sotto tensione:**** Le linguette di presa in metallo sono integrate nelle coperture superiore e inferiore del fusibile in plastica stampata, offrendo maggiore sicurezza durante la sostituzione.

([kirbyrisk.com](https://www.kirbyrisk.com/products/2362385?utm_source=openai))

- ****Contatti argentati:**** I fusibili NH a bassa tensione sono sempre dotati di contatti argentati, garantendo la sicurezza operativa a lungo termine dell'impianto, resistendo alla corrosione e riducendo la resistenza di contatto.

([kirbyrisk.com](https://www.kirbyrisk.com/products/2362385?utm_source=openai))

Applicazioni

Questa cartuccia fusibile è ideale per la protezione di impianti elettrici industriali e commerciali, offrendo un'interruzione sicura in caso di sovraccarico o cortocircuito.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/3NA3252?utm_source=openai))

Conformità e Certificazioni

- ****Standard:**** IEC 60269-2/IEC 60269-4

- ****Conformità RoHS:**** Conforme dal 01.09.2006

- ****Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE):**** Sì

- ****REACH Art. 33:**** Questo prodotto contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso. Si presume che queste sostanze non rappresentino alcun rischio se gli articoli sono utilizzati come previsto (incluso lo smaltimento). Si prega di fare riferimento alla documentazione del prodotto per ulteriori informazioni.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/3NA3252?utm_source=openai))

Informazioni per l'Ordine

- **Numero articolo Siemens:** 3NA3252
- **Unità di misura:** Pezzo
- **Quantità minima di ordinazione:** 3 pezzi
- **Tempo di produzione minimo:** 3 giorni
- **Peso netto:** 0,648 kg
- **Dimensioni dell'imballo:** 158,00 x 185,00 x 77,00 mm
- **Codice EAN:** 4001869056357
- **Codice doganale:** 85361090
- **Paese di origine:** Grecia
- **Conformità RoHS:** Conforme dal 01.09.2006
- **Classificazione eCl@ss:** 27-14-20-05
- **Classificazione ETIM:** EC000055
- **Classificazione UNSPSC:** 39-12-16-18

Note

Per ulteriori informazioni tecniche e documentazione, si prega di consultare il sito ufficiale Siemens o contattare il supporto tecnico autorizzato.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/3NA3252?utm_source=openai))