

Descrizione del Prodotto

Cartuccia fusibile NH, grandezza NH000, corrente nominale 16 A, classe di impiego gG, tensione nominale AC 500 V, tensione nominale DC 250 V, con segnalatore di intervento frontale e attacchi sotto tensione.

Caratteristiche Tecniche

Marca del prodotto: SENTRON

Denominazione del prodotto: Cartuccia fusibile NH

Esecuzione del prodotto: Con contatti a coltello

Esecuzione dell'indicatore di fusione: Segnalatore di intervento frontale

Esecuzione del contatto di commutazione: Esenti da corrosione, argentati

Esecuzione della cartuccia fusibile: Cartuccia fusibile NH

Dati Tecnici Generali

Grandezza costruttiva del sistema di fusibili (secondo EN 60269-1): NH000

Classe di impiego della cartuccia fusibile: gG

Tipo di montaggio: Attacchi sotto tensione

Tipo di tensione della tensione di impiego: AC/DC

Tensione di alimentazione:

- Con AC (valore nominale): 500 V
- Con DC: 250 V

Classe di Protezione

Grado di protezione IP: IP20, con conduttori collegati

Capacità di Commutazione

Potere di interruzione corrente:

- Con DC (secondo IEC 60947-2, valore nominale): 25 kA
- Secondo IEC 60947-2 (valore nominale): 120 kA

Dissipazione

Potenza dissipata: 1,7 W

Potenza dissipata con valore nominale di corrente con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo: 1,7 W

Elettricità**Corrente di impiego:**

- A 30 °C (valore nominale): 15,68 A
- A 40 °C (valore nominale): 15,2 A
- A 45 °C (valore nominale): 14,72 A
- A 50 °C (valore nominale): 14,4 A
- A 55 °C (valore nominale): 14,08 A
- A 60 °C (valore nominale): 13,76 A
- Con AC (valore nominale): 16 A

Progettazione Meccanica

Larghezza della custodia: 21 mm

Posizione di montaggio: Qualsiasi, preferibilmente verticale

Peso netto: 131 g

Condizioni Ambientali

Temperatura ambiente durante l'esercizio:

- Minima: -5 °C
- Massima: 40 °C

Categoria ambientale: -20 ... +50 con umidità relativa